



¿CÓMO SABER LA TALLA DE TU GUANTE?

Con una cinta métrica. Mida la circunferencia de la palma de la mano justo por debajo de los nudillos, sin topar el pulgar.

A la hora de usar tu guante. Revisa que no exista un espacio hueco entre la terminación del guante y del dedo medio. Que tus dedos no se sientan apretados o limiten su movimiento.

si presentas algunos de estos ejemplos. Significa que no estás usando la talla adecuada.

Si utilizas manga o un guante primario de algodón o nitrilo debajo, tendrás que usar la talla siguiente.



	3ECH	2ECH	ECH	CH	M	G	EG	2EG
TALLA	4	5	6	7	8	9	10	11
COLOR RIBETE	Naranja	Verde	Morado	Rojo	Amarillo	Café	Negro	Azul
CIRCUNFERENCIA DE LA MANO*	12-14 cm	15-17 cm	17-19 cm	20-22 cm	23-25 cm	25-27 cm	28-30 cm	31-33 cm

*Las medidas pueden variar según el grosor del material del guante

Higiene y cuidado de guantes y manos



1. Lava tus manos antes de usar tus guantes

Procura utilizar gel antibacterial o jabón neutro antes y después de utilizar tus guantes.

También debes hacerlo antes y después de ir al baño.



2. Limpia y lava con jabón tu guante

Después de usar tu guante, retira algún residuo con un trapo y de ser necesario limpia con agua y jabón.

Voltea y lava el interior también.



3. Voltea el guante y guárdalo para que seque

Te protegerá de contraer enfermedades dermatológicas infecciosas como:

Bacterianas, Virales, Parasitarias y Micóticas





Resistencia a cortes



Samurai Glove® CR18NFT

Fibra Tuffalene® UHMWPE
HIVIS de calibre 18 sin
costuras. Palma negra
bañada en nitrilo con
tecnología New Foam.

Características

- Componentes cumplen con las regulaciones de la FDA.
- Resistencia al corte y una destreza de primera línea.
- Excelente agarre en condiciones húmedas, aceitosas o secas.

Recomendaciones de uso

- Ensamblado de autos
- Trabajos de metal
- Construcción
- Estructura de acero
- Manipulación del vidrio
- Ensamblaje de piezas pequeñas
- Eléctrico
- Fabricación de metal

Tallas: 6-10
Embalaje: 72 Pares



Samurai Glove® CR18NFT

Fibra Tuffalene® UHMWPE
HIVIS de calibre 18 sin
costuras. Palma negra
bañada en nitrilo con
tecnología New Foam.
Pulgar reforzado.

Características

- Resistencia al corte y una destreza de primera línea.
- Excelente agarre en condiciones húmedas, aceitosas o secas.
- Refuerzo del pulgar aumenta la resistencia a la abrasión.

Recomendaciones de uso

- Ensamblado de autos
- Trabajos de metal
- Construcción
- Estructura de acero
- Manipulación del vidrio
- Ensamblaje de piezas pequeñas
- Eléctrico
- Fabricación de metal

Tallas: 5-9
Embalaje: 72 Pares



Skytec™ Elements CR111

Fibra HPPE de calibre 13.
Palma bañada en nitrilo
laminado.

Características

- Proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Ajuste seguro y cómodo que evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- Color en el ribete para una fácil identificación del tamaño.

Recomendaciones de uso

- Ensamblado de autos.
- Manipulación de vidrio.
- Trabajos en metal.
- Estructuras de acero.
- Construcción.
- Fabricación de metales.
- ensamblaje de piezas pequeñas.

Tallas: 6-9
Embalaje: 144 Pares





Resistencia a cortes



Samurai Glove® CR186MF

Fibra Tuffalene® UHMWPE de calibre 18 sin costuras. Palma negra bañada en nitrilo Mach Finish.


Características

- Componentes cumplen con las regulaciones de la FDA.
- Excelente agarre en condiciones húmedas o aceitosas.
- Pulgar reforzada aumenta la resistencia a la abrasión.
- Puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles.

Recomendaciones de uso

- Industria aeroespacial.
- Agricultura.
- Ensamblaje.
- Industria Automotriz.
- Embotellado.
- Construcción.
- Fabricación.

Tallas: 6-10
Embalaje: 72 Pares



Samurai Glove® CR344

Fibra Tuffalene® UHMWPE de calibre 13 sin costuras.


Características

- Componentes cumplen con las regulaciones de la FDA.
- Fibra tratada con anti microbianos Sanitized® reduce las bacterias que causan olores y pueden provocar dermatitis.
- Fibra cómoda y ágil.

Recomendaciones de uso

- Ensamblado.
- Manipulación de botellas.
- Restaurantes.
- Procesamiento de alimentos.
- Servicio de comida.
- Preparación de alimentos.
- Manipulación de alimentos.

Tallas: 5-9
Embalaje: 72 Pares



Samurai Glove® CR399

Fibra Aralene® calibre 10. Recubrimiento de látex de caucho natural completo en palma y dorso.


Características

- Resistencia al corte, resistencia al calor y destreza.
- Mejora el agarre en condiciones húmedas y conserva la flexibilidad en bajas temperaturas.
- El recubrimiento completo protege las manos de los líquidos.

Recomendaciones de uso

- Industria Automotriz
- Trabajos de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- Industria de la madera y fabricación de muebles.
- Construcción y albañilería
- Manejo de materiales.
- Industria del vidrio y acero.

Tallas: 7-10
Embalaje: 72 Pares





Resistencia a cortes



Samurai Glove® CR509

Aralene® de calibre 15, reforzada con una palma revestida con Mach Finish hecha de bipolímeros de neopreno.


Características

- Resistencia al corte y resistencia al calor.
- Excelente para el agarre en situaciones húmedas y aceitosas.
- Resistencia a la abrasión.

Recomendaciones de uso

- Industria automotriz.
- Construcción.
- Fabricación de metales.
- Manipulación de materiales.
- Minería.

Tallas: 7-11
Embalaje: 72 Pares



Samurai Glove® CR588MF

Fibra de Aralene® negro calibre 13. Recubrimiento de nitrilo acabado Mach Finish en la palma y refuerzo de nitrilo laminado entre los dedos índice y pulgar.


Características

- Resistencia al corte y al calor.
- Ofrece resistencia a la abrasión y un excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
- El puño tejido proporciona un ajuste seguro y cómodo.

Recomendaciones de uso

- Industria Automotriz.
- Fabricación de muebles y manejo de madera.
- Trabajos de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- Construcción y albañilería.
- Manejo de materiales.
- Industria del acero.

Tallas: 5-10
Embalaje: 72 Pares



Samurai Glove® CR588MFY

Fibra de Aralene® calibre 13. Recubrimiento de nitrilo acabado Mach Finish en la palma y refuerzo de nitrilo laminado entre los dedos índice y pulgar.


Características

- Resistencia al corte y al calor.
- Ofrece resistencia a la abrasión y un excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
- El puño tejido proporciona un ajuste seguro y cómodo.

Recomendaciones de uso

- Industria Automotriz.
- Fabricación de muebles y manejo de madera.
- Trabajos de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- Construcción y albañilería.
- Manejo de materiales.
- Industria del acero.

Tallas: 5-11
Embalaje: 72 Pares





Resistencia a cortes



Samurai Glove® CR600MF

Fibra de Aralene® negra de calibre 10. Palma bañada en nitrilo negro con acabado Mach Finish.

Características

- Resistencia al corte, resistencia al calor y destreza.
- excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
- Ocultan la suciedad para mantener una apariencia limpia.

Recomendaciones de uso

- Construcción.
- Albañilería.
- Manipulación de materiales.
- Climatización.
- Automotriz.
- Trabajos de chapa.
- Fabricación.

Tallas: 6-9

Embalaje: 72 Pares



Pug® CR611

Fibra HPPE (polietileno de alta densidad) calibre 13. Recubrimiento de nitrilo laminado negro en palma y dedos.

Características


- Extraordinaria resistencia al corte y a la abrasión.
- Excelente agarre en condiciones secas.
- Comodidad al manipular materiales y herramientas cortantes con precisión.
- Ergonomico y Fresco.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de autopartes.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Piezas mecánicas.
- Manejo de alambre y cableado.
- Manejo de piezas filosas.
- Usos generales.

Tallas: 6-10

Embalaje: 120 Pares



Global Glove CR611MF

Fibra HPPE (polietileno de alto rendimiento) cal. 13. Doble recubrimiento en palma de nitrilo mach finish.

Características

- Excelente resistencia al corte y a la abrasión.
- Proporciona gran destreza y sensibilidad al tacto.
- Excelente agarre en condiciones secas y con presencia de líquidos y/o aceites.
- Proporciona muy buena resistencia y destreza para el manejo de objetos cortantes.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de autopartes.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Piezas mecánicas.
- Manejo de alambre y cableado.
- Manejo de piezas filosas.

Tallas: 5-10

Embalaje: 72 Pares





Resistencia a cortes



Samurai Glove® CR711

Fibra Tuffalene® UHMWPE calibre 18. Sin recubrimiento, ambidiestro.

Características

- Cumple con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Ofrecen sensibilidad y destreza.
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.

Recomendaciones de uso

- Áreas de ensamble.
- Industria automotriz.
- Procesamiento y manipulación de alimentos.
- Fabricación de vidrio.
- Sistemas de Ventilación.
- Áreas de inspección.
- Industria aeroespacial.
- Fabricación de metales.

Tallas: 5-10

Embalaje: 144 Pares



Samurai Glove® CR788

Fibra de UHMWPE Tuffalene® calibre 18. Palma bañada en nitrilo negro con un acabado de espuma.

Características

- Resistencia al corte y destreza de primera línea.
- Excelente agarre en seco, húmedo y aceitoso con transpirabilidad.
- Refuerzo entre el pulgar aumenta la resistencia a la abrasión.
- Compatible con anti estático/electrostático.
- compatibles con pantalla táctil.

Recomendaciones de uso

- Manipulación de materiales afilados.
- Fabricación de vidrio.
- Industria automotriz.
- Industria aeroespacial.
- Construcción.
- Fabricación de metales.

Tallas: 6-10

Embalaje: 72 Pares



Samurai Glove® CR835-RD

Fibra UHMWPE Tuffalene® Platinum cal. 15. Palma recubierta tres cuartos de nitrilo negro espumoso con puntos de nitrilo y refuerzo.

Características

- Ofrece mayor comodidad, protección y durabilidad.
- Libres de fibras de vidrio y metal.
- No contaminan el producto durante la manipulación.
- proporciona un excelente agarre en seco y en presencia de agua y aceite.

Recomendaciones de uso

- Áreas de Ensamble
- Industria Automotriz.
- Fabricación y manipulación de vidrio.
- Áreas de mantenimiento y reciclaje.
- Industria del acero y fabricación de metales.

Tallas: 6-11

Embalaje: 72 Pares





Resistencia a cortes



Samurai Glove® CR898MF

Fibra Tuffalene® UHMWPE de alta visibilidad cal. 13. Recubrimiento en palma de doble inmersión de nitrilo acabado Mach Finish.

Características

- Excelente resistencia al corte y a la abrasión.
- Proporciona gran destreza y sensibilidad al tacto.
- Disipa la descarga electrostática.
- Excelente agarre en condiciones secas y con presencia de líquidos y/o aceites.
- Resistencia y destreza para el manejo de objetos punzo cortantes.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de autopartes.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Manejo de piezas pesadas con alto riesgo de corte.

Tallas: 6-10
Embalaje: 72 Pares



Samurai Glove® CR919

Fibra UHMWPE de marca Tuffalene® calibre 13. Palma recubierta de poliuretano gris y refuerzo de nitrilo color negro.

Características

- Brindan gran destreza, comodidad y un excelente agarre.

Recomendaciones de uso

- Áreas de Ensamble.
- Industria y manipulación de vidrio.
- Fabricación de acero y metales.
- Mantenimiento de sistemas de climatización y ventilación.
- Áreas de mantenimiento.
- Manipulación de piezas pequeñas.

Tallas: 6-11
Embalaje: 72 Pares



Samurai Glove® CR921

Fibra UHMWPE Tuffalene® Platinum calibre 21. Recubrimiento de nitrilo espumoso color negro en palma y dedos.


Características

- Ofrece mayor comodidad, protección y durabilidad.
- No libera partículas que puedan contaminar el producto durante su manipulación.
- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Excelente agarre en condiciones seca y con presencia de agua y aceite.

Recomendaciones de uso

- Areas de ensamble.
- Industria Automotriz.
- Manipulación de piezas pequeñas con aceite.
- Operación de maquinaria.

Tallas: 6-11
Embalaje: 72 Pares





Resistencia a cortes



Samurai Glove® CR999

Fibra Tuffalene® UHMWPE sin costuras de calibre 18. Recubrimiento de nitrilo espumoso negro en palma y dedos. Refuerzo de nitrilo entre los dedos índice y pulgar.


Características

- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Excelente agarre en seco, y en presencia de agua y aceite.
- Puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles y puño tejido.

Recomendaciones de uso

- Industria automotriz.
- Manipulación y fabricación de vidrio.
- Operación de maquinaria.
- Estructuras de acero
- Industria aeroespacial.

Tallas: 6-10
Embalaje: 72 Pares



Samurai Glove® CR999MFF

Fibra Tuffalene® UHMWPE HIVIS de calibre 13. Recubrimiento de nitrilo Mach Finish negro.


Características

- Excelente resistencia a la abrasión y agarre en situaciones húmedas o aceitosas.
- El recubrimiento protege las manos de los líquidos.
- Compatible con antiestático/electrostático

Recomendaciones de uso

- Manipulación de vidrio.
- Materiales abrasivos.
- Construcción.
- Ensamblaje de automóviles.
- Petróleo y gas.
- Mantenimiento.

Tallas: 7-11
Embalaje: 72 Pares



Samurai Glove® KS300LF

Fibra de Aralene® calibre 10. Cuentan con Palma de carnaza y un parche en el dorso de la mano. Además con refuerzo entre los dedos índice y pulgar.


Características

- Proporciona resistencia al calor y a los cortes.
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar aumenta la resistencia a la abrasión en la zona vulnerable.
- Cuero enrollado en los dedos.

Recomendaciones de uso

- Manejo de maquinaria.
- Mecánica.
- Carpintería.
- Mantenimiento de sistemas de climatización.
- Construcción y mantenimiento.

Tallas: 7-10
Embalaje: 60 Pares





Resistencia a cortes



Global Glove PUG-006

Fibra de nylon de alta densidad de calibre 13. La palma tiene un recubrimiento de poliuretano gris suave.


Características

- Los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Ajuste seguro y cómodo, evita que los guantes se resbalen durante el uso.

Recomendaciones de uso

- Ensamblaje.
- Automotriz.
- Demolición.
- Manipulación de vidrio.
- Mantenimiento de infraestructura.
- Operación de maquinaria.
- Fabricación.
- Manipulación de materiales.

Tallas: 6-11
Embalaje: 144 Pares



Pug® PUG-016

Guante compuesto de polietileno, poliéster, fibra de vidrio, filamento de acero, poliamida y elastano con recubrimiento de poliuretano negro en palma y dedos.

Características

- Protección contra cortes.
- Pulgares reforzados para una mayor durabilidad y protección contra el desgaste.
- Compatible con pantallas táctiles.
- Mejor agarre en seco y una sensación táctil que no deja residuos.

Recomendaciones de uso

- Industria automotriz.
- Construcción,
- Fabricación de vidrio.
- Fabricación de metales.
- Manipulación de vidrio.
- Manipulación de materiales.

Tallas: 5-10
Embalaje: 144 Pares



Gripster® PUG-88

Fibra Kevlar® de DuPont™, nylon y elastano calibre 13. La palma tiene un recubrimiento de poliuretano gris.

Características

- Ofrece una gran destreza.
- Proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Ajuste cómodo y evita que los guantes se resbalen.

Recomendaciones de uso

- Ensamblaje de automóviles.
- Trabajos en metal.
- Construcción.
- Estructura de acero.
- Manipulación de vidrio.
- Ensamblaje de piezas pequeñas.
- Fabricación de metales.

Tallas: 6-10
Embalaje: 144 Pares





Resistencia a cortes



Global Glove PUG-111

Fibra HPPE de calibre 13.
Recubierto por una palma
bañada en poliuretano gris
suave.

Características

- Resistencia a cortes.
- Proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.

Recomendaciones de uso

- Ensamblaje de automóviles.
- Manipulación de vidrio.
- Trabajos en metal.
- Estructuras de acero.
- Construcción.
- Fabricación de metales.
- ensamblaje de piezas pequeñas.

Tallas: 4-11

Embalaje: 144 Pares



Samurai glove® PUG-118

Fibra UHMWPE Tuffalene®
de alta visibilidad calibre 18.
La palma tiene un
recubrimiento de
poliuretano con un acabado
suave.

Características

- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Resistencia al corte y destreza de primera línea.
- Agarre y una comodidad superiores.
- Antiestáticos/electrostáticos.

Recomendaciones de uso

- Ensamblaje de automóviles.
- Trabajos en metal.
- Construcción.
- Estructura de acero.
- Manipulación de vidrio.

Tallas: 6-9

Embalaje: 72 Pares



Samurai glove® PUG-313

Fibra UHMWPE Tuffalene®
sin costuras de calibre 13.
palma revestida de
poliuretano con un acabado
suave.

Características




- Proporciona una protección contra cortes fina y cómoda.
- Gran destreza y se adhiere al forro para evitar que se descascare.
- Compatible con antiestático/electrostático

Recomendaciones de uso

- Industria automotriz.
- Fabricación de vidrio.
- estampado de metales ligeros.
- Construcción.
- Manipulación de piezas pequeñas.
- Ensamblado.

Tallas: 6-10

Embalaje: 72 Pares





Resistencia a cortes



Global Glove PUG-511

Fibra HPPE Hivis de calibre 13. La palma tiene un recubrimiento de poliuretano.

Características

- Ofrece gran destreza, transpirabilidad y garantiza que las manos se vean fácilmente.
- Proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.

Recomendaciones de uso

- Ensamblaje de automóviles.
- Construcción.
- Manipulación de vidrio.
- HVAC.
- Trabajos en metal.
- Techado.
- Estructuras de acero.
- Ensamblaje de piezas pequeñas.

Tallas: 6-10
Embalaje: 72 Pares



Pug® PUG-611

Fibra HPPE de calibre 13. La palma tiene un recubrimiento de poliuretano gris con un acabado suave.

Características

- Ofrece una gran destreza.
- Proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- Compatible con antiestático/electrostático

Recomendaciones de uso

- Ensamblaje de automóviles.
- Manipulación de vidrio.
- Trabajos en metal.
- Estructuras de acero.
- Construcción.
- Fabricación de metales.
- Ensamblaje de piezas pequeñas.

Tallas: 5-11
Embalaje: 144 Pares



Global Glove PUG-655

Fibra HPPE negra, sin costuras y calibre 13. Revestimiento de poliuretano negro liso en la palma.



Características

- Gran destreza y se adhiere al forro para evitar la descamación y el pelado.
- Ofrece gran destreza y transpirabilidad.
- Ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.

Recomendaciones de uso

- Operación de maquinaria.
- Mantenimiento.
- Techado.
- Estructuras de acero.
- Construcción.
- Fabricación de metales.
- Carpintería.
- Ensamblaje de piezas pequeñas.

Tallas: 5-11
Embalaje: 72 Pares





Resistencia a cortes



Samurai glove® PUG-788

Fibra de Tuffalene® de calibre 18. Palma lisa de poliuretano gris.

Características

- Ofrece sensibilidad con las manos, resistencia al corte y destreza de primera línea.
- Permite una gran destreza y se adhiere al forro para evitar que se levante.
- Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil.
- Ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.

Recomendaciones de uso

- Ensamble.
- Industria automotriz.
- Manejo de botellas.
- Carpintería.
- Construcción.
- Electrónica.

Tallas: 5-11

Embalaje: 72 Pares



Samurai glove® PUG-919

Fibra Tuffalene® UHMWPE calibre 18. Recubrimiento de poliuretano negro. Refuerzo de nitrilo entre los dedos índice y pulgar.

Características


- Liviano y ofrece destreza y comodidad.
- Proporciona agarre en condiciones secas.
- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.

Recomendaciones de uso

- Industria Aeroespacial.
- Áreas de ensamble.
- Industria automotriz.
- Manipulación y fabricación de vidrio.
- Mantenimiento de infraestructura.
- Operación de maquinaria.
- Manejo de piezas y estructuras de acero.

Tallas: 6-10

Embalaje: 72 Pares



Samurai glove® PUG-921

Fibra UHMWPE Tuffalene® de calibre 21. Recubrimiento en palma y dedos de poliuretano negro.

Características


- Ofrece comodidad, protección y durabilidad.
- Libres de fibras de vidrio ni mejoras metálicas.
- compatibles con pantallas táctiles.
- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Cumplen con las normas electrostáticas.

Recomendaciones de uso

- Industria Aeroespacial.
- Industria automotriz.
- Áreas de ensamble y manipulación de materiales
- Mantenimiento y estructuras de acero.
- Procesamiento de Alimentos.

Tallas: 6-10

Embalaje: 72 Pares





Resistencia a cortes



Safe Fit® SF-503

Supraneema y fibra de vidrio cal 13, sin costuras. Ambidiestro.

Características

- Alta resistencia al corte y a la abrasión.
- Excelente sensibilidad al tacto.
- Gran flexibilidad y destreza para manejo de herramientas y materiales.
- Ergonómico, fresco y transpirable.
- Mínimo desprendimiento de partículas.

Recomendaciones de uso

- Áreas de inspección con alto riesgo de corte.
- Fabricación de autopartes.
- Productos de iluminación.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Componentes electrónicos.

Tallas: 5-10
Embalaje: 120 Pares



Safe Fit® SF-504

Supraneema y fibra de vidrio cal 13. recubrimiento de nitrilo laminado color negro en las puntas de los dedos y puntos en palma y dorso. Ambidiestro.

Características

- Alta resistencia al corte y a la abrasión.
- Gran flexibilidad y destreza para manejo de herramientas y materiales.
- Excelente agarre en condiciones secas.
- Ergonómico, fresco y transpirable.

Recomendaciones de uso

- Áreas de inspección con alto riesgo de corte.
- Fabricación de autopartes.
- Productos de iluminación.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Componentes electrónicos.

Tallas: 6-9
Embalaje: 120 Pares



Safe Fit® SF-1501

Supraneema con recubrimiento de nitrilo laminado azul en palma y dedos, sin costuras.


Características

- Excelente agarre en condiciones secas.
- Resistencia y protección en procesos donde hay riesgo de corte.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Brinda excelente agarre, sujeción y flexibilidad.
- Comodidad al manipular materiales y herramientas cortantes con precisión.
- Fresco y ergonómico.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de autopartes.
- Productos de iluminación.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Áreas de ensamble, almacenaje y almacén.
- Manipulación de navajas.

Tallas: 5-9
Embalaje: 120 Pares





Resistencia a cortes



Safe Fit® SF-1502

Supraneema con recubrimiento de nitrilo espumoso negro en palma y dedos, sin costuras.


Características

- Mejor que guante de piel o carnaza.
- Resistencia y protección en proceso donde hay riesgo de corte.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Excelente agarre y sujeción en presencia de líquidos y/o aceite ligero.
- Disipa la descarga electrostática.
- Ergonómico y fresco.

Recomendaciones de uso

- Productos de iluminación.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Manipulación de navajas.
- Estampado metálico.
- Manejo de alambre y cableado, madera.

Tallas: 5-10
Embalaje: 120 Pares



Safe Fit® SF-1504

Fibra de vidrio y supraneema con recubrimiento de nitrilo espumoso negro en palma y dedos, sin costuras.

Características

- Extraordinaria resistencia al corte y a la abrasión.
- Excelente agarre en seco y en presencia de líquidos y/o aceite ligero.
- Comodidad al manipular materiales y herramientas.
- Disipa la descarga electrostática.
- Presenta alta resistencia para el manejo de piezas pesadas con alto riesgo de corte.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de autopartes.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Vestiduras automotrices.
- Construcción.
- Industria de alambre y cableado.

Tallas: 5-9
Embalaje: 120 Pares



Safe Fit® SF-1506

Supraneema y fibra de vidrio cal. 13. Recubrimiento de nitrilo espumoso color negro en palma y dorso ¾. Sin costuras.

Características

- Extraordinaria resistencia al corte y a la abrasión.
- Excelente agarre en seco y en presencia de líquidos y/o aceite ligero.
- Comodidad al manipular materiales y herramientas pesadas.
- Disipa la descarga electrostática.
- Presenta alta resistencia para el manejo de piezas con alto riesgo de corte.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de autopartes.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Vestiduras automotrices.
- Construcción.

Tallas: 6-9
Embalaje: 120 Pares





Resistencia a cortes



Safe Fit® SF-1507

Supraneema, fibra de vidrio y spandex con recubrimiento de poliuretano negro en palma y dedos, sin costuras.

Características

- Alta resistencia al corte y a la abrasión.
- Proporciona una buena sensibilidad al tacto.
- Gran flexibilidad y destreza para manejo de herramientas y materiales.
- Brinda excelente agarre en presencia de líquidos y/o aceites.
- Disipa la descarga electrostática.
- Ergonómico, fresco y transpirable.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de autopartes.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Vestiduras automotrices.
- Construcción.

Tallas: 5-10
Embalaje: 120 Pares



Safe Fit® SF-1800

Fibra Tuffalene® UHMWPE cal. 13 con recubrimiento de poliuretano en palma y dedos. Sin costuras.


Características

- Excelente destreza y sensibilidad al tacto.
- Proporciona un gran agarre en presencia de aceite y/o líquidos.
- Gran flexibilidad y destreza para manejo de herramientas y materiales.
- Disipa la descarga electrostática.
- Ergonómico, fresco y transpirable.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de autopartes.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Piezas mecánicas.
- Áreas limpias.
- Operaciones con aceite.
- Manejo de alambre y cableado.

Tallas: 6-9
Embalaje: 72 Pares



Safe Fit® SF-1801

FibraTuffalene® UHMWPE cal. 18 con recubrimiento de nitrilo espumoso en palma y dedos. Refuerzo de nitrilo laminado entre el dedo índice y pulgar.


Características

- Excelente resistencia al corte y a la abrasión.
- Proporciona gran destreza y sensibilidad al tacto.
- Disipa la descarga electrostática.
- Excelente agarre en condiciones secas y con presencia ligera de líquidos y/o aceites.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de autopartes.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Vestiduras automotrices.
- Construcción.

Tallas: 5-10
Embalaje: 72 Pares





Resistencia a cortes



Safe Fit® SF-1802

Fibra Tuffalene® UHMWPE cal.10, reforzado con hilos de acero, con recubrimiento de nitrilo espumoso en palma y dedos. Sin costuras.

Características


- Excelente resistencia al corte y a la abrasión.
- Proporciona gran destreza y sensibilidad al tacto.
- Disipa la descarga electrostática.
- Excelente agarre en condiciones secas y con presencia ligera de líquidos y/o aceites.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de autopartes.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Vestiduras automotrices.
- Construcción.

Tallas: 6-9

Embalaje: 72 Pares



Safe Fit® SF-1804MFF

Fibra Tuffalene® UHMWPE de alta visibilidad, cal. 13. Doble recubrimiento nitrilo Mach Finish en palma y dedos $\frac{3}{4}$, sobre nitrilo laminado en palma y dorso 100%

Características


- Excelente resistencia al corte y a la abrasión.
- Disipa la descarga electrostática.
- Excelente agarre en condiciones secas y con presencia de líquidos y/o aceites.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de autopartes.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Vestiduras automotrices.
- Componentes electrónicos.

Tallas: 5-11

Embalaje: 72 Pares



Samurai glove® TAK515

TuffKut® de calibre 10 sin costuras. Parte entre el índice y pulgar está reforzada para una mayor protección contra el desgaste. Ambidiestro.

Características

- La fibra resistente a los cortes TuffKut® brinda resistencia a los cortes y al calor.
- Blanqueable y no se degradará a la luz del sol.
- Referzo aumenta la resistencia a la abrasión en áreas vulnerables.
- Componentes cumplen con las normas de la FDA para el contacto con alimentos.

Recomendaciones de uso

- Manipulación de Alimentos
- Manejo de materiales afilados.
- Hoja de metal.
- Manipulación de vidrio.

Tallas: 7-10

Embalaje: 144 Pares





Reciclad



Gripster® 360R

Fibra rPET/ nylon/ elastano sin costuras de calibre 15. La palma está reforzada con un revestimiento de goma espuma negra.

Características


- Componentes cumplen con las regulaciones de la FDA.
- Resistente a perforaciones conserva la flexibilidad en bajas temperaturas y tiene un excelente agarre en seco o mojado.
- La fibra de poliéster reciclado (rPET) utiliza botellas de plástico PET reprocesadas.

Recomendaciones de uso

- Agricultura.
- Ensamblado.
- Industria automotriz.
- Construcción.

Tallas: 6-9

Embalaje: 72 Pares



Tsunami grip® 611NFT

Fibra de rPET/ nylon/ elastano sin costuras, calibre 15. La palma está reforzada con un recubrimiento de espuma de nitrilo. Cuentan con una zona del pulgar reforzada.

Características


- Componentes cumplen con las regulaciones de la FDA.
- Excelente agarre en seco, húmedo y aceitoso con transpirabilidad.
- Cumple con las normas antiestáticas y electrostáticas.

Recomendaciones de uso

- Agricultura
- Ensamblado
- Industria automotriz
- Carpintería
- Construcción
- Jardinería
- Mantenimiento general

Tallas: 5-9

Embalaje: 72 Pares



Samurai glove® CR488

Fibra Tuffalene® UHMWPE/rPET de calibre 18. Recubierta con una palma de espuma de nitrilo naranja.

Características

- Fibra de rPET (poliéster reciclado).
- Excelente agarre en seco, húmedo y aceitoso con transpirabilidad.
- El color de alta visibilidad permite ver fácilmente las manos.
- Ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.

Recomendaciones de uso

- Manipulación de materiales afilados
- Fabricación de vidrio
- Industria automotriz
- Aeroespacial
- Construcción
- Fabricación de metal
- Estampado de metal

Tallas: 6-10

Embalaje: 72 Pares





Reciclad



Samurai glove® CR799XFT

Fibra Tuffalene®
UHMWPE/rPET verde Hivis
sin costuras, calibre 18.
palma recubierta de nitrilo
negro con tecnología
Xtreme Foam (XFT) y
refuerzo entre los dedos
índice y pulgar.

Características

- Ofrece sensibilidad, resistencia al corte y destreza.
- Proporciona resistencia a la abrasión y mejora el agarre en condiciones secas y en presencia de agua y aceite.
- Fibra de rPET (poliéster reciclado).

Recomendaciones de uso

- Áreas de ensamble.
- Industria Automotriz.
- Mantenimiento de infraestructura.

Tallas: 6-10
Embalaje: 72 Pares



Samurail glove® PUG-618

Fibra Tuffalene®
UHMWPE/rPET azul sin
costuras de calibre 18.
El revestimiento de la
palma es de poliuretano
negro liso.


Características

- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Resistencia al corte y destreza de primera línea.
- Gran destreza y se adhiere al forro para evitar la descamación y el pelado.
- Fibra de rPET (poliéster reciclado).

Recomendaciones de uso

- Ensamblaje.
- Automotriz.
- Mantenimiento de infraestructura.
- Operación de maquinaria.

Tallas: 6-10
Embalaje: 72 Pares



Samurai glove® PUG-617

Fibra Tuffalene®
UHMWPE/rPET verde sin
costuras de calibre 18.
El revestimiento de la
palma es de poliuretano
negro liso. Refuerzo de
nitrilo.


Características

- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Resistencia al corte y destreza de primera línea.
- Gran destreza y se adhiere al forro para evitar la descamación y el pelado.
- Fibra de rPET (poliéster reciclado).

Recomendaciones de uso

- Ensamblaje.
- Automotriz.
- Mantenimiento de infraestructura.
- Operación de maquinaria.

Tallas: 5-10
Embalaje: 72 Pares





Vise Gripster® CIA CIA292

Mezcla de PVC y nitrilo de doble recubrimiento, forro resistente de Aralene® (fibra de aramida mejorada) de calibre 15 sin costuras e incluyen protección contra impactos de TPU verde y negro.

Características

- Ofrece gran destreza, resistencia al corte y resistencia al calor.
- Protección contra impactos de TPU.
- Mejora el agarre en situaciones húmedas o aceitosas.
- Ofrece protección adicional para el antebrazo.
- Cumple con las normas electrostáticas.

Recomendaciones de uso

- Automotriz.
- Manipulación de productos químicos.
- Construcción.

Tallas: 8-10
Embalaje: 36 Pares



Vise Gripster® CIA CIA388XFT

Fibra Tuffalene® Platinum calibre 15, naranja Hivis de alta visibilidad. Palma recubierta de nitrilo color negro, tecnología Xtreme Foam. Protección contra impactos de TPU suave.


Características

- Resistencia a la abrasión.
- No sueltan partículas a otros materiales durante la manipulación.
- Livianos y sin costuras.
- Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil.

Recomendaciones de uso

- Industria Automotriz.
- Industria y manipulación de metales.
- Construcción.
- Áreas de mantenimiento.
- Manejo de materiales.
- Mecánica.
- Operación de maquinaria.

Tallas: 6-11
Embalaje: 72 Pares



Vise Gripster® CIA CIA417V

Fibra Tuffalene® UHMWPE calibre 13. Recubrimiento de nitrilo Mach Finish en palma y dedos. Protección de (TPU).


Características

- Brinda protección al impacto en el dorso de la mano y los dedos.
- Palma de la mano acolchada aumenta la comodidad y amortigua las vibraciones.
- Resistencia y destreza para el manejo de objetos punzocortantes.
- Excelente agarre en condiciones secas y en poca presencia de líquidos y/o aceites.

Recomendaciones de uso

- Uso Industrial.
- Manejo de metales.
- Industria automotriz.
- Construcción.

Tallas: 8-10
Embalaje: 72 Pares





Vise Gripster® CIA CIA609MF

Fibra de Aralene® (Aramida mejorada) calibre 13. Doble recubrimiento de nitrilo y acabado Mach Finish negro en la palma. Refuerzo y protección contra impactos de TPU.

Características

- Resistencia al calor y a los cortes.
- Excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
- Agarre superior, resistencia a la abrasión y protección contra la saturación de líquidos.
- Palma acolchada aumenta la comodidad y amortigua la vibración.

Recomendaciones de uso

- Industria del vidrio y manejo de botellas.
- Industria automotriz
- Industria aeroespacial
- Construcción

Tallas: 7-11
Embalaje: 72 Pares



Vise Gripster® CIA CIA617V

Fibra Tuffalene® UHMWPE calibre 13. Doble recubrimiento de nitrilo Mach Finish en palma y dedos. Protección de TPU en el dorso de la mano y dedos.


Características

- Brinda protección al impacto.
- Palma de la mano acolchada aumenta la comodidad y amortigua las vibraciones.
- Excelente agarre en condiciones secas y en poca presencia de líquidos y/o aceites.

Recomendaciones de uso

- Manejo de vidrio.
- Manejo de botellas.
- Industria automotriz.
- Industria aeroespacial.
- Construcción

Tallas: 7-11
Embalaje: 72 Pares



Vise Gripster® CIA CIA921NFT

Fibra UHMWPE Tuffalene® Platinum de calibre 21. La palma tiene un acabado de nitrilo tecnología New Foam con refuerzo para el pulgar. Protección contra impactos de TPU.

Características

- Los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Proporciona un excelente agarre en condiciones húmedas, aceitosas o secas.
- Protección resistente contra impactos.

Recomendaciones de uso

- Industria aeroespacial.
- Ensamblado.
- Industria automotriz.
- Construcción.

Tallas: 7-10
Embalaje: 72 Pares



Resistencia a impactos



Vise Gripster® CIA CIA951NFT

Fibra UHMWPE Tuffalene® Platinum de calibre 21. La palma tiene un acabado de nitrilo tecnología New Foam con refuerzo para el pulgar. Protección contra impactos de TPU.

Características

- Los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Proporciona un excelente agarre en condiciones húmedas, aceitosas o secas.
- Protección resistente contra impactos.

Recomendaciones de uso

- Industria aeroespacial.
- Ensamblado.
- Industria automotriz.
- Construcción.

Tallas: 8-10
Embalaje: 72 Pares



Vise Gripster® CIA CIA995MFV

Fibra Tuffalene® UHMWPE calibre 13. Recubrimiento de nitrilo Mach Finish en palma y dedos. Protección de TPU en el dorso de la mano y dedos. Refuerzo entre índice y pulgar.

Características

- Cumplen con las normas antiestáticas/electrostáticas.
- Excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
- Palma acolchada proporciona protección contra vibraciones, perforaciones e impactos.

Recomendaciones de uso

- Industria Automotriz.
- Áreas de mantenimiento y bodega.
- Construcción, demolición.
- Industria Petroquímica.

Tallas: 7-11
Embalaje: 72 Pares



Vise Gripster® CIA CIA3200

Piel vacuno de primera calidad. Con un revestimiento interno de Aralene®. Protección contra impactos de TPU.

Características

- Excelente destreza en un guante de cuero.
- Durabilidad, comodidad y destreza mientras reduce la fatiga de la mano.
- El puño abierto permite ponérselo y quitárselo fácilmente.

Recomendaciones de uso

- Industria aeroespacial.
- Ensamblado.
- Industria automotriz.
- Construcción.

Tallas: 7-12
Embalaje: 72 Pares





Global Glove CIA3800

Piel de cabra premium con forro de Aralene® y costuras de aramida. TPR en el dorso que brindan protección a impactos.

Características

- Mayor suavidad al uso y destreza.
- Resistentes al corte y al calor.
- La forma del pulgar los hace ergonómicos y reduce la fatiga en la mano.
- Puño de seguridad abierto para quitarse y ponerse fácilmente.

Recomendaciones de uso

- Fabricación y estampados metálicos.
- Industria petrolera y del gas, refinerías.
- Áreas de mantenimiento.
- Construcción con maderas y albañilería.

Tallas: 7-12
Embalaje: 72 Pares



Global Glove CIA4005

Piel de cabra de primera calidad. Forro interno de Aralene®. Malla elástica verde con protección de TPR sobre los nudillos y los huesos metacarpianos.


Características

- El material del que están hechos ofrece máxima destreza.
- Resistencia al corte y al calor.
- El pulgar en forma de ala ofrece comodidad y flexibilidad.

Recomendaciones de uso

- Agricultura.
- Demolición y construcción.
- Manipulación de vidrio.
- Mantenimiento de infraestructura.
- Industria maderera.
- Operación de maquinaria.
- Petróleo y gas.

Tallas: 7-10
Embalaje: 72 Pares



Global Glove CIA7700

Piel de búfalo premium tipo conductor. Forro de fibra Tuffalene®. Aplicaciones de TPR para proteger el dorso y los dedos.

Características

- Excelente resistencia al desgaste, durabilidad, transpirabilidad y flexibilidad.
- Gran destreza y resistencia al corte.
- Protección contra impactos.
- Mejora la durabilidad, la comodidad y la destreza al tiempo que reduce la fatiga de la mano.

Recomendaciones de uso

- Agricultura
- Carpintería
- Construcción
- Fabricación

Tallas: 7-11
Embalaje: 72 Pares





Resistencia a temperatura



Tsunami Grip® 300INT

Tela acrílica de rizo calibre 7 con un interior de felpa gruesa y suave cepillado. La palma del guante está recubierta con un revestimiento de goma grabada que aísla del frío y proporciona agarre en condiciones frías.

Características

- Tejido de punto acrílico sin costuras de calibre 7.
- La palma de goma grabada y resistente a perforaciones conserva la flexibilidad y el agarre en bajas temperaturas.
- Interior cepillado suave y de siesta pesada para mayor calidez.

Recomendaciones de uso

- Depósitos.
- Aplicaciones del congelador.
- Tareas en Bajas Temperaturas.
- Construcción.

Tallas: 7-9
Embalaje: 72 Pares



Tsunami Grip® 801

Mezcla de acrílico/ poliéster/ elastodieno naranja. Recubrimiento de nitrilo con acabado Mach Finish.

Características

- Resistencia al calor y mayor destreza.
- Excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
- Puntos de nitrilo aumenta la resistencia a la abrasión y el agarre.

Recomendaciones de uso

- Manipulación de objetos calientes.
- Industria automotriz.
- Construcción.
- Fabricación.
- Mantenimiento general.

Tallas: 7-10
Embalaje: 72 Pares



Samurai Glove® 802

Fibra de aramida y poliéster calibre 10 HIVIS. Recubrimiento de nitrilo Mach Finish con puntos de nitrilo en palma y dedos.


Características

- Excelente resistencia al calor por contacto.
- Alta resistencia al corte y la abrasión.
- Agarre en condiciones secas y/o en presencia de agua y aceite.
- Alta flexibilidad y destreza para el manejo de herramientas.

Recomendaciones de uso

- Manejo de materiales afilados.
- Manejo de objetos calientes.
- Industria automotriz.
- Construcción.
- Manufactura.
- Soldadura robótica.

Tallas: 7-10
Embalaje: 72 Pares





Resistencia a temperatura



Safe Fit® SF-FT03

100% Fibra TAEKI5.
Ambidiestro.

Características

- Grado alimenticio.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Diseño Extendido hasta el antebrazo.
- Resistencia a Rayos Ultravioletas.
- Ciclos Múltiples de Lavado.
- Libre de Pelusa.
- Sanitizado.

Recomendaciones de uso

- Preparación, manejo y procesamiento de alimentos.
- Áreas de inspección con alto riesgo de corte.
- Fabricación de autopartes, ensamble de electrodomésticos.

Tallas: 7-11

Embalaje: 60 Pares



Safe Fit® SF-L650

Fibra 100% para-aramida de 35 cms de largo. Con forro total de meta-aramida.
Costuras con hilo de aramida.

Características

- Resistencia térmica.
- Es retardante a las flamas lo que brinda protección contra peligros de temperaturas de hasta 426 °C
- No se derriten, gotean ni promueven la combustión al ser expuestos a altas temperaturas.

Recomendaciones de uso

- Manejo y manipulación de piezas calientes.
- Fundición.
- Manejo de metales.
- Fabricación de vidrio y acero.

Tallas: Unitalla

Embalaje: 25 Pares



Safe Fit® SF-T601

100% fibra TUFFKUT®.
Parche de carnaza peso medio en palma y dedos.
Refuerzo entre dedos índice y pulgar. Costuras de aramida con refuerzo de carnaza en el dorso.

Características


- Excelente resistencia al calor por contacto.
- Alto grado de resistencia al corte y abrasión.
- No se degrada al contacto con la luz.
- 100% Lavable.
- Alta flexibilidad y destreza para el manejo de herramientas.

Recomendaciones de uso

- Áreas de soldadura, fundición.
- Manejo de madera.
- Reciclados.
- Manipulación de piezas cortantes.

Tallas: 7-11

Embalaje: 96 Pares





Resistencia a temperatura



Safe Fit® SF-T601R

100% fibra TUFFKUT®.
Parche de carnaza peso medio en palma y dedos.
Refuerzo entre dedos índice y pulgar. Costuras de aramida con refuerzo de carnaza completo en dedos índice y pulgar.

Características

- Excelente resistencia al calor por contacto.
- Alto grado de resistencia al corte y abrasión.
- No se degrada al contacto con la luz.
- 100% Lavable.
- Alta flexibilidad y destreza para el manejo de herramientas.

Recomendaciones de uso

- Áreas de soldadura, fundición.
- Manejo de madera.
- Reciclados.
- Manipulación de piezas cortantes.

Tallas: 7-11
Embalaje: 72 Pares



Safe Fit® SF-T602

Lona de algodón con refuerzo de carnaza peso medio en palma, dedos y nudillos. Forro interno 100% fibra TUFFKUT®

Características

- Puño de seguridad.
- Alta protección al calor por contacto.
- Excelente agarre en aplicaciones con aceite.
- Resistencia a rayos ultravioleta.
- Fácil ajuste y alta flexibilidad para el manejo de herramientas pesadas.

Recomendaciones de uso

- Áreas de soldadura, fundición.
- Manejo de madera.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Áreas de reparto.
- Manipulación de piezas pesadas con alto riesgo de corte.

Tallas: 10-11
Embalaje: 72 Pares



Safe Fit® SF-T700

100% Fibra TAEKI5 color amarillo resistente al corte
Nivel 5. Recubierto de Látex HCT rugoso color naranja en palma y dedos.

Características

- Excelente resistencia al corte y abrasión.
- Alta resistencia al calor por contacto.
- Excelente agarre en condiciones secas y en presencia de líquidos y/o aceites.

Recomendaciones de uso

- Manejo de metales, áreas de estampados metálicos y áreas con presencia de líquidos y/o aceites.
- Maquinados.
- Áreas de soldadura y aplicaciones con calor.
- Manejo de madera, corrugados y reciclados.

Tallas: 6-10
Embalaje: 72 Pares





Usos generales



Gripster® 300

Poliéster gris sin costuras de calibre 10. La palma está recubierta de goma con acabado grabado en azul.

Características

- La palma de goma grabada y resistente a perforaciones conserva la flexibilidad y el agarre en bajas temperaturas.
- Ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- Ofrece comodidad y flexibilidad.

Recomendaciones de uso

- Ensamble en general.
- Construcción.
- Inspección.
- Paisajismo.
- Usos generales.

Tallas: 6-10
Embalaje: 72 Pares



Gripster® PLUS 300P

Poliéster gris sin costuras de calibre 10. La palma está recubierta de goma con acabado grabado en azul.

Características

- La palma de goma grabada y resistente a perforaciones conserva la flexibilidad y el agarre en bajas temperaturas.
- Ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- Ofrece comodidad y flexibilidad.

Recomendaciones de uso

- Ensamble en general.
- Construcción.
- Inspección.
- Paisajismo.
- Usos generales.

Tallas: 6-11
Embalaje: 72 Pares



Global glove 400FC

Fabricados con nitrilo sólido completamente sumergido en azul sobre una cubierta de poliéster/algodón entrelazado de dos piezas con una muñeca tejida para mayor comodidad.

Características

- Proporciona una excelente resistencia a la abrasión.
- Interlock de poliéster/algodón de dos piezas con revestimiento de nitrilo.
- El puño de punto ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.

Recomendaciones de uso

- Industrial.
- Mecánico.
- Manipulación de materiales.
- Propósito general.

Tallas: 7-10
Embalaje: 72 Pares





Tsunami grip® MF 500MF

Nylon color rojo cal 13 con doble recubrimiento. Nitrilo Mach Finish en palma y dedos sobre nitrilo laminado color negro en palma y dedos.

Características

- El nitrilo Mach Finish resistente a la abrasión ofrece un excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
- Agarre superior, resistencia a la abrasión y protección contra la saturación de líquidos.
- Compatible con antiestático/electrostático.

Recomendaciones de uso

- Ensamble en general.
- Manejo de alambre y cableado.
- Trabajos de construcción.
- Componentes electromecánicos.
- Usos en general.

Tallas: 6-11
Embalaje: 72 Pares



Tsunami grip® 500NFT

Nylon y elastano de calibre 15 gris sin costuras. La cubierta está reforzada por una palma revestida con nitrilo New Foam Technology.


Características

- Componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Palma recubierta de nitrilo con acabado con tecnología New Foam permite que las manos respiren y proporciona un excelente agarre en condiciones húmedas, aceitosas o secas.

Recomendaciones de uso

- Ensamble General.
- Usos generales.
- Agricultura.
- Carpintería.
- Construcción.

Tallas: 6-11
Embalaje: 72 Pares



Tsunami grip® 500NFTD

Nylon y lastano gris de calibre 15. La palma tiene un revestimiento de nitrilo con tecnología New Foam Technology con puntos para un mejor agarre y protección.


Características

- Palma con puntos de nitrilo aumenta la resistencia a la abrasión y el agarre.
- Palma recubierta de nitrilo con acabado con tecnología New Foam permite que las manos respiren y proporciona un excelente agarre en condiciones húmedas, aceitosas o secas.
- Disipa la descarga electroestática.

Recomendaciones de uso

- Ensamblado en general.
- Automotriz.
- Ensamblaje de piezas pequeñas.
- Usos en general.

Tallas: 6-10
Embalaje: 72 Pares





Tsunami grip® XFT 508XFT

Nylon/elastano azul de calibre 15. La cubierta tiene una palma bañada en nitrilo/poliuretano negro con un acabado con tecnología Xtreme Foam.

Características

- La palma recubierta de nitrilo/PU es transpirable y proporciona resistencia a la abrasión.
- El acabado con tecnología de espuma Xtreme (XFT) altamente flexible es transpirable y mejora el agarre en una amplia variedad de condiciones.

Recomendaciones de uso

- Ensamble en general.
- Manipulación de piezas pequeñas.
- Industria automotriz.
- Usos generales.

Tallas: 6-10

Embalaje: 72 Pares



Tsunami grip® 530MFG

Fabricados con Nitrilo Mach Finish negro de doble inmersión sobre una cubierta de nylon gris de calibre 15 sin costuras.

Características


- La fibra de nylon ligero proporciona destreza y comodidad.
- Ofrece un excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas y evita que los líquidos saturen los guantes.
- Disipa la descarga electroestática.
- Excelente agarre en aceite húmedo.

Recomendaciones de uso

- Ensamble de electrónica.
- Procesamiento de alimentos.
- Automotriz.
- Construcción.
- Usos generales.

Tallas: 7-10

Embalaje: 72 Pares



Tsunami grip® 530NFTD

Nylon/elastano gris de calibre 15. El guante tiene una palma recubierta en tres cuartos con una nueva tecnología de espuma de nitrilo y puntos adicionales.

Características

- La palma con puntos de nitrilo aumenta la resistencia a la abrasión y el agarre.
- La palma recubierta de nitrilo con acabado con tecnología New Foam permite que las manos respiren y proporciona un excelente agarre en condiciones húmedas, aceitosas o secas.

Recomendaciones de uso

- Ensamble en general.
- Industria automotriz.
- Ensamblaje de piezas pequeñas.
- Usos generales.

Tallas: 6-9

Embalaje: 72 Pares





Tsunami grip® XFT 550XFT

Poliéster/elastano de calibre 13 de color púrpura. La cubierta está reforzada por una palma recubierta con tecnología Xtreme Foam negra.


Características

- El acabado con tecnología de espuma Xtreme (XFT) altamente flexible es transpirable y mejora el agarre en una amplia variedad de condiciones.
- Compatible con antiestático/electrostático.

Recomendaciones de uso

- Ensamblado en general.
- Manipulación de piezas pequeñas.
- Automotriz.
- Usos generales.

Tallas: 5-10
Embalaje: 72 Pares



Tsunami grip® 590

Guantes de nylon blanco de calibre 15. Recubrimiento de nitrilo de tres cuartos con acabado de espuma y nitrilo sólido.


Características

- Proporciona destreza y comodidad.
- Totalmente sumergido para protección contra líquidos.
- La espuma de nitrilo proporciona un excelente agarre en seco, húmedo y aceitoso con transpirabilidad.

Recomendaciones de uso

- Construcción.
- Fabricación de metales.
- Ensamblado.
- Mecánica.
- Automotriz.
- Maquinaria.

Tallas: 6-10
Embalaje: 72 Pares



Global glove 600FC

Guantes fabricados con nitrilo sólido azul totalmente sumergido de primera calidad sobre una cubierta de jersey de dos piezas con una muñeca tejida para mayor comodidad.

Características

- El nitrilo sólido de primera calidad proporciona una excelente resistencia a la abrasión.
- Resistente a disolventes, grasas y aceites.

Recomendaciones de uso

- Pesca comercial.
- Automotriz.
- Construcción.
- Desengrasante.
- Agricultura.
- Usos generales
- Uso Industrial
- Mecánica
- Manipulación de materiales.

Tallas: 8-10
Embalaje: 72 Pares





Usos generales



Global glove 617

Fabricados con un recubrimiento de nitrilo sólido totalmente sumergido en azul sobre una cubierta de jersey cepillado de dos piezas.

Características

- ideal para manipular aceites y productos químicos.
- Acabado suave para un buen agarre en seco.
- Capa de jersey de dos piezas con revestimiento de nitrilo.
- El puño de seguridad proporciona protección al antebrazo y permite una extracción rápida.

Recomendaciones de uso

- Manipulación de piezas de fundición en bruto.
- Manipulación de barras de acero.
- Manipulación de metales.
- Refinación de petróleo.
- Petroquímico.

Tallas: 10
Embalaje: 72 Pares



Gripster®Tuff 660E

Estos guantes económicos están confeccionados con 5 piezas de lona de algodón de color natural con una capa de goma de tres cuartos con acabado arrugado y un puño de seguridad engomado.

Características

- La goma con acabado texturizado proporciona un agarre antideslizante excepcional.
- El puño de seguridad de goma protege el antebrazo y permite una extracción rápida.

Recomendaciones de uso

- Construcción.
- Envíos.
- Recepción.
- Uso industrial.
- Uso general.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 72 Pares



Hot Rod Gloves® HR8500

Elastano y palma de cuero sintético. Tienen un acolchado contra impactos en la palma y el costado de la mano. Almohadillas para los nudillos de TPR. Refuerzo en las puntas de los dedos y entre los dedos índice y pulgar. Puño con cierre de neopreno con velcro.

Características

- El cuero sintético AireFlex® brinda durabilidad y destreza.
- Protección contra impactos sobre los dedos y los huesos.
- aumentan la comodidad y amortiguan la vibración.

Recomendaciones de uso

- Mecánica.
- Usos Deportivos.
- Áreas de montaje.
- Industria Automotriz.
- Mantenimiento.

Tallas: 8-10
Embalaje: 48 Pares





Hot Rod Gloves® HR9000

Elastano flexible sobre una palma de cuero sintético AireFlex®. Cuentan con nudillos acolchados de neopreno, refuerzo para el pulgar y una palma con almohadilla acolchada en forma de G.

Características

- El AireFlex® generalmente tiene un mejor rendimiento que la piel de cabra, la piel de cerdo y la carnaza de vacas en pruebas de laboratorio.
- brinda durabilidad y sensibilidad.
- El dorso de elastano se adapta a las manos y aumenta la transpirabilidad.

Recomendaciones de uso

- Industria Automotriz.
- Mecánica.
- Carpintería.
- Manipulación de Maquinaria.

Tallas: 7-11
Embalaje: 48 Pares



PUG® PUG-09

Poliéster negro cal. 13 con recubrimiento de poliuretano negro en palma y dedos, sin costuras.

Características

- Ideal para el manejo de piezas pequeñas.
- No deja huellas digitales en el producto.
- Excelente agarre en presencia de aceites y/o líquidos.
- Proporciona sensibilidad al tacto.
- Fresco y transpirable.

Recomendaciones de uso

- Productos ópticos.
- Arnéses.
- Empaque.
- Mantenimiento.
- Productos de iluminación.
- Áreas de inspección.
- Usos generales.
- Industria automotriz.
- Industria aeroespacial.
- Agricultura.

Tallas: 5-11
Embalaje: 288 Pares



PUG® PUG-10

Poliéster negro cal. 13 con recubrimiento de poliuretano gris en palma y dedos, sin costuras.



Características

- Ideal para el manejo de piezas pequeñas.
- No deja huellas digitales en el producto.
- Excelente agarre en presencia de aceites y/o líquidos.
- Proporciona sensibilidad al tacto.
- Fresco y transpirable.

Recomendaciones de uso

- Productos ópticos.
- Arnéses.
- Empaque.
- Mantenimiento.
- Productos de iluminación.
- Áreas de inspección.
- Usos generales.
- Industria automotriz.
- Industria aeroespacial.
- Agricultura.

Tallas: 5-11
Embalaje: 288 Pares





Usos generales



PUG® PUG-12

Fibra de nylon blanco de calibre 13. La palma tiene un revestimiento de poliuretano blanco con un acabado suave.

Características

- El baño de poliuretano proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Compatible con antiestático/electrostático

Recomendaciones de uso

- Ensamblaje de automóviles.
- Asamblea General.
- Asamblea electrónica.
- Ensamblaje de computadoras.
- Inspección.
- Control de calidad.

Tallas: 6-9
Embalaje: 144 Pares



PUG® PUG-13

Fibra de nylon gris de calibre 13. La palma tiene un revestimiento de poliuretano gris con un acabado suave para un mejor agarre.


Características

- El baño de poliuretano proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Compatible con antiestático/electrostático

Recomendaciones de uso

- Ensamblaje de automóviles.
- Ensamble en general.
- Ensamble de electrónica.
- Ensamblaje de computadoras.
- Inspección.
- Control de calidad.
- Sala limpia.
- Ensamblaje de piezas.

Tallas: 6-9
Embalaje: 144 Pares



PUG® PUG-14TS

Fibra de nylon verde y negro de calibre 13. La palma tiene un revestimiento de poliuretano negro con un acabado suave para un mejor agarre.

Características

- El baño de poliuretano proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil.

Recomendaciones de uso

- Ensamblaje de automóviles.
- Ensamble General.
- Ensamblado electrónico.
- Ensamblaje de computadoras.
- Inspección.
- Control de calidad.

Tallas: 6-10
Embalaje: 144 Pares





PUG® PUG-17

Fibra de nylon negro de calibre 13. Los guantes tienen una palma con acabado liso bañada en poliuretano negro para un mejor agarre.

Características

- El baño de poliuretano proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Compatible con antiestático/electrostático.

Recomendaciones de uso

- Ensamblaje de automóviles.
- Ensamblaje general.
- Ensamblaje de electrónicos.
- Ensamblaje de computadoras.
- Inspección.
- Control de calidad.
- Línea de pintura.
- Sala limpia.
- Ensamblaje de piezas.

Tallas: 5-10
Embalaje: 144 Pares



Safe Fit® SF-1338

Nylon con recubrimiento de poliuretano gris en palma y dedos, sin costuras.


Características

- Ideal para el manejo de piezas pequeñas.
- No deja huellas digitales en el producto.
- Excelente agarre en presencia de aceites y o líquidos.
- Disipa la descarga electrostática.
- Proporciona sensibilidad al tacto.
- Fresco y transpirable.

Recomendaciones de uso

- Empaque.
- Mantenimiento.
- Productos de iluminación.
- Áreas de inspección.
- Usos generales.
- Industria aeroespacial.
- Industria automotriz.
- Electrónica.

Tallas: 5-10
Embalaje: 240 Pares



Safe Fit® SF-1339

Nylon negro con recubrimiento de nitrilo laminado en palma y dedos, sin costuras.


Características

- Ideal para manejo de piezas pequeñas o medianas.
- No libera fibras y/o contaminantes.
- Puede usarse ante presencia de micro cortes y rebaba metálica.
- Disipa la descarga electrostática.
- Excelente agarre en condiciones secas.
- Alta resistencia a la abrasión.

Recomendaciones de uso

- Productos ópticos.
- Manejo de alambres y cableado.
- Componentes mecánicos.
- Ensamble de productos electrónicos.

Tallas: 5-10
Embalaje: 240 Pares





Usos generales



Safe Fit®

SF-1340

Nylon con recubrimiento de poliuretano blanco en palma y dedos, sin costuras.

Características


- Ideal para el manejo de piezas pequeñas.
- No deja huellas digitales en el producto.
- No libera fibras y/o contaminantes.
- Excelente agarre en presencia de aceites y/o líquidos.
- Proporciona sensibilidad al tacto.
- Disipa la descarga electrostática.

Recomendaciones de uso

- Cuartos limpios.
- Productos ópticos.
- Aparatos médicos.
- Productos de iluminación.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Farmacéuticos.

Tallas: 5-10

Embalaje: 240 Pares



Safe Fit®

SF-1350E

Nylon blanco y fibra de carbón con recubrimiento de poliuretano blanco en palma y dedos, sin costuras. Antiestático.

Características


- No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar el producto.
- Disipa la descarga electrostática.
- Excelente agarre en presencia de aceite y/o líquido.
- Ergonómico, fresco y transpirable.

Recomendaciones de uso

- Ensamble de electrónicos.
- Manejo de fibra óptica.
- Tornillería con poco aceite.
- Áreas antiestáticas.
- Productos de iluminación.
- Industria aeroespacial
- Industria automotriz
- Electrónica

Tallas: 5-9

Embalaje: 240 Pares



Safe Fit®

SF-1350EF

Nylon blanco y fibra de carbón con recubrimiento de poliuretano blanco en puntas de los dedos, sin costuras. Antiestático.

Características


- No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar el producto.
- Disipa la descarga electrostática.
- Excelente agarre en presencia de aceite y/o líquido.
- Ergonómico, fresco y transpirable.

Recomendaciones de uso

- Ensamble de electrónicos.
- Manejo de fibra óptica.
- Tornillería con poco aceite.
- Áreas antiestáticas.
- Productos de iluminación.
- Industria aeroespacial.
- Industria automotriz.
- Electrónica.

Tallas: 5-11

Embalaje: 240 Pares





Usos generales



Safe Fit® SF-1400

Nylon con recubrimiento de nitrilo espumoso negro en palma y dorso, sin costuras.

Características


- Ideal para manejo de piezas medianas- grandes.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Disipa la descarga electrostática.
- No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar el producto.
- Excelente agarre en presencia de aceite y/o líquidos.

Recomendaciones de uso

- Componentes mecánicos, ensamble de productos electrónicos.
- Manejo de cajas y empaques.
- Fabricación de vidrio.
- Industria aeroespacial
- Industria automotriz

Tallas: 5-10

Embalaje: 240 Pares



Safe Fit® SF-1402

Nylon gris recubierto de nitrilo espumoso negro en palma y dedos, sin costuras.

Características

- Ideal para manejo de piezas medianas- grandes.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar el producto.
- Excelente agarre en presencia de aceite y/o líquidos.
- Protege en condiciones secas. Ergonómico, fresco y transpirable.

Recomendaciones de uso

- Productos ópticos.
- Manejo de alambre o cableado.
- Componentes mecánicos.
- Industria automotriz.
- Productos de iluminación.
- Ensamble de electrodomésticos.

Tallas: 5-9

Embalaje: 240 Pares



Safe Fit® SF-1700MF

Nylon color rojo cal 13 con doble recubrimiento. Nitrilo color negro Mach Finish en palma y dedos sobre nitrilo laminado color negro en palma y dedos.

Características


- Ideal para manejo de piezas pequeñas o medianas.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Proporciona excelente agarre en presencia de líquidos y/o aceites.
- Disipa la descarga electrostática.
- Ergonómico y fresco.

Recomendaciones de uso

- Ensamble en general.
- Manejo de alambre y cableado.
- Trabajos de construcción.
- Componentes electromecánicos.
- Usos en general.

Tallas: 6-9

Embalaje: 72 Pares





Usos generales



Safe Fit® SF-1700NFT

Nylon/elastano color gris cal. 15. Recubrimiento de nitrilo New Foam Technology color negro en palma y dedos. Sin costuras.

Características

- Alta resistencia a la abrasión.
- Proporciona excelente agarre en condiciones secas y en presencia de agua y/o aceite.
- Ideal para manejo de piezas pequeñas y medianas.
- Disipa la recarga electrostática.

Recomendaciones de uso

- Ensamble, cableado y arneses.
- Usos en general.
- Áreas de mantenimiento.
- Empaque y calidad.
- Ensamble de electrodomésticos.

Tallas: 5-10

Embalaje: 72 Pares



Safe Fit® SF-1701MFG

Nylon color gris cal 15 con doble recubrimiento. Nitrilo Mach Finish en palma y dorso ¾ sobre nitrilo laminado color negro en palma y dorso ¾.

Características


- Excelente agarre en condiciones secas y en presencia de líquidos y/o aceites.
- Alta resistencia a la impregnación y abrasión.
- Fresco, ergonómico y flexible.
- Disipa la descarga electrostática.

Recomendaciones de uso

- Ensamble electrónico, cableado, trabajos de construcción y uso general.
- Maquinados.
- Manejo de madera.
- Industria automotriz.
- Electrónica.
- Industria eléctrica.

Tallas: 5-10

Embalaje: 72 Pares



Safe Fit® SF-1702XFT

Poliéster y elastano morado cal 13 con recubrimiento de nitrilo y PU negro acabado Extreme FoamTechnology en palma y dedos.

Características


- Ideal para manejo de piezas pequeñas o medianas.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Proporciona excelente agarre en presencia de líquidos y/o aceites.
- Disipa la descarga electrostática.
- Ergonómico y fresco.

Recomendaciones de uso

- Ensamble, cableado y arneses.
- Usos en general.
- Inyección de plásticos.
- Pintura.
- Fabricación de muebles.
- Industria automotriz.
- Electrodomésticos.

Tallas: 4-10

Embalaje: 72 Pares





Usos generales



Safe Fit®

SF-2400

Guante de uso rudo. Nitrilo laminado 2 capas color azul sobre forro de algodón. Completamente recubierto. Puño de seguridad.

Características

- Excelente para el manejo de piezas pesadas, metálicas y construcción.
- Para el manejo de plásticos y madera.
- Impermeable a grasas, aceite y refrigerantes.
- Guante que ayuda a la limpieza de los procesos de metal- mecánica.
- Sustituto natural de carnazas y piel.

Recomendaciones de uso

- Construcción.
- Moldes para plásticos fríos.
- Minería.
- Limpieza de espacios confinados.
- Residuos peligrosos.

Tallas: 9-10

Embalaje: 120 Pares





Guantes para químicos



Frog Wear®

244

Guantes sin soporte de 28 milésimas de pulgada fabricados con neopreno azul sobre una capa exterior de látex de caucho natural. Presentan un patrón de panal. Una longitud de 33 cm para mayor protección en el brazo.

Características

- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- El neopreno sobre caucho es resistente a productos químicos, aceites y disolventes.
- El patrón de panal proporciona un agarre antideslizante excepcional.

Recomendaciones de uso

- Manipulación de alimentos
- Limpieza
- Petroquímico
- Mantenimiento

Tallas: 7-10
Embalaje: 72 Pares



Frog Wear®

515

Guantes de nitrilo verde mar, texturizados y de 13 pulgadas de largo, no tienen forro. Los guantes tienen un grosor de 12 milésimas de pulgada y un agarre con patrón de diamante.

Características

- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- El nitrilo se recomienda para la mayoría de los usuarios en situaciones de resistencia química.
- El patrón de diamante en relieve proporciona un excelente agarre en mojado.

Recomendaciones de uso

- Manipulación de alimentos
- Procesamiento químico
- Automotriz
- Servicio de limpieza

Tallas: 7-10
Embalaje: 144 Pares



Frog Wear®

515F

Guantes de nitrilo verde mar sin soporte, de 13 pulgadas de largo y con forro flocado, tienen un interior con forro flocado de algodón. Con patrón de diamante

Características

- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- El nitrilo se recomienda para la mayoría de los usuarios en situaciones de resistencia química.
- El patrón de diamante en relieve proporciona un excelente agarre en mojado.

Recomendaciones de uso

- Procesamiento y manipulación de alimentos.
- Servicio de comida.
- Preparación de alimentos.
- Procesamiento de químicos.

Tallas: 7-11
Embalaje: 144 Pares





Guantes para químicos



Frog Wear® 522

Guantes de nitrilo verde mar, pesados y sin soporte, tienen 22 milésimas de pulgada y cuentan con un agarre con patrón de diamante en relieve. Tienen 18 pulgadas de largo con un puño recto que extiende la protección hasta el brazo.

Características

- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- El nitrilo de peso pesado es resistente a muchos productos químicos.
- El agarre con patrón de diamante es eficaz en condiciones húmedas o aceitosas.

Recomendaciones de uso

- Restaurantes.
- Procesamiento químico.
- Petroquímico.

Tallas: 8-11
Embalaje: 36 Pares



Frog Wear® 2360

Guantes con revestimiento super flexible de mezcla de nitrilo y PVC de triple inmersión, un revestimiento de base azul suave con un segundo revestimiento de papel de lija negro.


Características

- El acabado de papel de lija mejora el agarre en situaciones húmedas o aceitosas.
- 12 pulgadas de largo.
- Tratamiento antimicrobiano para evitar el moho y los olores no deseados.
- Se mantiene flexible en bajas temperaturas.
- Impermeable.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de metales ligeros.
- Manipulación de piezas.
- Manipulación de productos químicos.

Tallas: 7-10
Embalaje: 72 Pares



Frog Wear® 8660

Guantes de 12 pulgadas de largo, brindan una amplia gama de resistencia química con la mejor destreza disponible para un guante de manipulación de productos químicos. Recubiertos tres veces en PVC azul de primera calidad.


Características

- El revestimiento tratado con antimicrobianos reduce las bacterias que causan olores y pueden provocar dermatitis.
- Buena resistencia química general.
- Compatible con antiestático/electrostático.

Recomendaciones de uso

- Manipulación de productos químicos.
- Mecánico.
- Manipulación de componentes aceitosos.
- Mantenimiento.

Tallas: 7-10
Embalaje: 72 Pares





Guantes para químicos



Frog Wear® 9918R

Guantes de neopreno de capa gruesa son de inmersión múltiple en neopreno de calidad premium para una calidad y durabilidad superiores. Proporcionan protección contra químicos, ácidos y solventes.

Características

- Neopreno negro de calidad premium con múltiples recubrimientos.
- Forro entrelazado de algodón suave se adhiere permanentemente y agrega comodidad adicional y durabilidad.

Recomendaciones de uso

- Limpieza.
- Procesamiento Químico.
- Minería.
- Petroquímica.
- Limpieza de Cocina.
- Desengrasado.
- Refinería de Petróleo / Gas.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 36 Pares



Frog Wear® 9932R

Guantes de neopreno de capa gruesa son de inmersión múltiple en neopreno de calidad premium para una calidad y durabilidad superiores.

Características

- Los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Neopreno negro de calidad premium con múltiples recubrimientos.
- Forro entrelazado de algodón suave se adhiere permanentemente y agrega comodidad adicional y durabilidad.

Recomendaciones de uso

- Manipulación de Materiales.
- Limpieza.
- Procesamiento Químico.
- Petroquímica.
- Refinería de Petróleo / Gas.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 12 Pares



Frog Wear® cut resistant CR292

12 pulgadas de largo y una cubierta de primera calidad de 70 % PVC y 30 % nitrilo con doble revestimiento. Cuentan con un forro interior resistente a cortes de Aralene® (fibra de aramida mejorada) de calibre 15 sin costuras.

Características

- El forro cosido Aralene® de calibre 15 ofrece resistencia a cortes y altas temperaturas.
- El acabado de papel de lija mejora el agarre en situaciones húmedas o aceitosas.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de metales ligeros.
- Manipulación de piezas.
- Manipulación de productos químicos.
- Manipulación de componentes aceitosos.

Tallas: 8-10
Embalaje: 72 Pares





Guantes para químicos



Frog Wear® cut resistant

CR492

14 pulgadas de largo y cuentan con una cubierta de nitrilo cian oscuro mejorada con una palma revestida con tecnología Xtreme Foam. El forro interior sin costuras de Tuffalene® UHMWPE de color naranja de calibre 18.

Características


- Tuffalene® ultraligero de calibre 18 ofrece resistencia al corte y destreza.
- El acabado con tecnología de espuma Xtreme (XFT) mejora el agarre en una amplia variedad de condiciones.
- La longitud de 14 pulgadas extiende la protección.

Recomendaciones de uso

- Manipulación de alimentos.
- Fabricación de metales ligeros.
- Manipulación de piezas.
- Manipulación de productos químicos.

Tallas: 8-11

Embalaje: 72 Pares





Desechables



Global glove 305PF

Látex color natural, de 5 milésimas. Con las Yemas de los dedos texturizadas Ambidiestros, con puño enrollado. 9.5" de largo.

Características

- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Libres de polvo
- Grado industrial
- No para uso médico
- El puño enrollado permite ponerse y quitarse fácilmente y previene escurrimiento líquido.

Recomendaciones de uso

- Agricultura.
- Limpieza.
- Ensamble de electrónicos.
- Procesamiento y manejo de alimentos.
- Trabajos de laboratorio.
- Uso Farmacéutico.

Tallas: CH-EG
Embalaje: 10 Dispenser (100 piezas c/u)



Panther guard® 405PF

Mezcla de vinilo y nitrilo azul sin polvo, con dedos de 5 mil. Ambidiestros con acabado liso, 9.5 pulgadas de largo y con un puño enrollado.

Características

- Componentes cumplen con las regulaciones de la FDA.
- Proporciona mayor resistencia y con las características de ajuste de forma del nitrilo más la sensación suave y cómoda del vinilo.
- Buen agarre en seco.

Recomendaciones de uso

- Limpieza y desinfección de superficies.
- Ensamble de electrónicos.
- Manipulación de Alimentos.
- Inspección.
- Trabajo de laboratorio.
- Uso Farmacéutico.

Tallas: CH-EG
Embalaje: 10 Dispenser (100 piezas c/u)



Global glove 505PF

Fabricados con vinilo transparente de 5 mil y cuentan con un puño enrollado. Ambidiestros y miden 9,5 pulgadas de largo.

Características

- Componentes cumplen con las normas de la FDA para el contacto con alimentos.
- Acabado suave para un buen agarre en seco.
- Libre de polvo.
- No para uso médico.

Recomendaciones de uso

- Ensamble de Electrónicos.
- Restaurantes.
- Preparación y manipulación de Alimentos.
- Servicio de comida.
- Preparación de comida.
- Limpieza y Desinfección de Superficies.

Tallas: CH-EG
Embalaje: 10 Dispenser (100 piezas c/u)





Desechables



Global glove 705BPF

Nitrilo desechable de 5 mils color negro con textura en puntas de los dedos, ambidiestro. Libre de talco y silicón.

Características

- Cumple con la norma para manejo de alimentos FDA.
- No desprende partículas que puedan dañar o contaminar el producto.
- Presenta buena resistencia a algunos químicos y solventes.
- Disipa la descarga electro estática.

Recomendaciones de uso

- Procesamiento, elaboración y empaque de alimentos.
- Manejo de algunos químicos y/o solventes.
- Usos en laboratorio y cuartos limpios.
- Mantenimiento.

Tallas: ECH-EG
Embalaje: 10 Dispenser (100 piezas c/u)



Global glove 705BPFE

Nitrilo desechable de 3.5 mils color negro con textura en puntas de los dedos, ambidiestro. 9.5 pulgadas de largo. Libre de talco y silicón.

Características

- Cumple con la norma para manejo de alimentos FDA.
- No desprende partículas que puedan dañar o contaminar el producto.
- Presenta buena resistencia a algunos químicos y solventes.

Recomendaciones de uso

- Procesamiento, elaboración y empaque de alimentos.
- Manejo de algunos químicos y/o solventes.
- Usos en laboratorio y cuartos limpios.
- Mantenimiento.

Tallas: CH-EG
Embalaje: 10 Dispenser (100 piezas c/u)



Global glove 705PF

Nitrilo desechable de 5 mils color azul con textura en puntas de los dedos. 9.5" de largo. Ambidiestro. Libre de talco y silicón.

Características

- Cumple con la norma para manejo de alimentos FDA.
- No desprende partículas que puedan dañar o contaminar el producto.
- Presenta buena resistencia a algunos químicos y solventes.
- Disipa la descarga electrostática.

Recomendaciones de uso

- Procesamiento, elaboración y empaque de alimentos.
- Manejo de algunos químicos y/o solventes.
- Usos en laboratorio y cuartos limpios.

Tallas: ECH-2EG
Embalaje: 10 Dispenser (100 piezas c/u)





Desechables



Global glove 705PFE

Nitrilo desechable de 3.5 mils color azul con textura en puntas de los dedos. 9.5" de largo. Ambidiestro. Libre de talco y silicón.

Características

- Cumple con la norma para manejo de alimentos FDA.
- 100% nitrilo sin polvo, no fabricado con látex natural.
- No para uso médico.
- Cumple con las normas electroestáticas para usar en un área protegida contra ESD.

Recomendaciones de uso

- Mecánica.
- limpieza.
- Procesamiento de alimentos.
- Servicio de comida.
- Preparación de comida.
- Limpieza y desinfección de superficies

Tallas: ECH-EG
Embalaje: 10 Dispenser (100 piezas c/u)



Global glove 705VPF

Nitrilo desechable de 5 mils color azul rey con textura en puntas de los dedos. 9.5" de largo. Ambidiestro. Libre de talco y silicón.

Características

- Cumple con la norma para manejo de alimentos FDA.
- Permeación ASTM D6978 probada para uso con Fentanilo y múltiples medicamentos de quimioterapia.
- Disipa la descarga electrostática (para uso en áreas protegidas ESD)

Recomendaciones de uso

- Agricultura.
- Inspección.
- Manejo y procesamiento de alimentos.
- Uso Farmacéutico.
- Uso veterinario.
- Limpieza de materiales peligrosos.

Tallas: ECH-EG
Embalaje: 10 Dispenser (100 piezas c/u)



Global glove 805PF

Nitrilo sin polvo de 8 mil, su peso pesado los hace desechables o reutilizables. Son ambidiestros, miden 11 pulgadas de largo y tienen un puño enrollado.

Características

- Cumple con la norma para manejo de alimentos FDA.
- Puntas de los dedos texturizadas.

Recomendaciones de uso

- Ensamble de Electrónicos.
- Manejo y procesamiento de alimentos.
- Laboratorio.
- Agricultura.
- Limpieza e inspección.
- Uso Farmacéutico.

Tallas: CH-2EG
Embalaje: 10 Dispenser (50 piezas c/u)





Desechables



Panther guard® 904PF

Nitrilo naranja de 6 mils, 9.5" pulgadas de largo. Libres de polvo. Con patrón de diamante en relieve en palma, dorso y dedos. Ambidiestros.

Características

- Puño enrollado para ponerse y quitarse fácilmente.
- El material cumple con las regulaciones de la FDA para contacto con alimentos.
- disipa la descarga electrostática (para uso en áreas protegidas ESD)
- AQL 2.5

Recomendaciones de uso

- Agricultura.
- Servicio, procesamiento y manejo de alimentos.
- Ensamble de electrónicos.
- Limpieza.
- Trabajos de construcción.
- Industria automotriz.

Tallas: CH-EG
Embalaje: 10 Dispenser (100 piezas c/u)



Panther guard® 905PF

Nitrilo desechable de 7 mils y 9.5" de largo. Color naranja con acabado texturizado en forma de llanta de tractor en palma y dorso. Libre de talco y silicón.

Características

- Mejora el agarre en condiciones con presencia de agua y/o aceite.
- Ambidiestros.
- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Apropriados para uso en áreas protegidas ESD.
- AQL 1.5

Recomendaciones de uso

- Procesamiento de alimentos.
- Manejo de algunos químicos y/o solventes.
- Laboratorios.
- Mecánica.

Tallas: CH-EG
Embalaje: 10 Dispenser (100 piezas c/u)



Panther guard® 1005PF

Nitrilo azul de 9 milésimas. Con patrón de micro diamantes en relieve en palma. Ambidiestros, con puño enrollado. 11" de largo.

Características

- Cumple con la norma para manejo de alimentos FDA.
- Puntas de los dedos texturizadas.

Recomendaciones de uso

- Ensamble de Electrónicos.
- Manejo y procesamiento de alimentos.
- Laboratorio.
- Agricultura.
- Limpieza e inspección.
- Uso Farmacéutico.

Tallas: CH-2EG
Embalaje: 10 Dispenser (50 piezas c/u)





Desechables



Global glove® 1265PF

Nitrilo blanco, de 6 milésimas de pulgada de grosor, puntas de los dedos texturizadas, 12 pulgadas de largo, ambidiestros, puño enrollado/perlado.

Características

- Cumple con las regulaciones de FDA para contacto con Alimentos.
- No desprende partículas que pueden dañar o contaminar el producto.
- Guante para cuartos limpios.
- Ambidiestros.

Recomendaciones de uso

- Procesamiento, elaboración y empaque de alimentos.
- Inspección y envase.
- Manejo de algunos químicos y/o solventes.
- Laboratorios.
- Pintura.
- Manufactura.

Tallas: CH-G
Embalaje: 10 Bolsas al vacío
(100 piezas c/u)



FDA
COMPLIANT



Frog Wear® NW-COV63

Fabricado con Polietileno microporoso de 55 gramos antiestático. Cuentan con capucha y elástico en la capucha, tobillos, cintura y muñecas para un ajuste seguro.

Características

- Peso de 55 gramos.
- Capa exterior: recubierta de Polietileno para salpicaduras ligeras.
- Material no elaborado con látex natural.
- Protección contra partículas de polvo.

Recomendaciones de uso

- Mantenimiento.
- Limpieza.
- Pintura.
- limpieza.
- Mecánica.
- Uso Farmacéutico.

Tallas: CH-4EG
Embalaje: 25 Piezas



EN 13982-1:2004
+A1:2010
TYPE 5



EN 13014-1:2005
+A1:2009
TYPE 6



EN 13014-2:2005
+A1:2009
EN ISO 1582-1:2004
+A1:2010
TYPE 5-6



EN 1149-5:2008



Frog Wear® NW-SC63

Cubierta para zapatos. 54% Polipropileno microporoso y 46% Polietileno. Con costura y elástico. 65 GR/M2

Características

- Protege de spray ligero, aerosol líquido, salpicaduras a baja presión en bajo volumen y agentes infecciosos.
- Brindan protección contra suciedad, grasa, mugre.
- Propiedades disipativas.
- No deja pasar nada de aislante (fibra de vidrio).
- Unitalla.

Recomendaciones de uso

- Cuartos limpios.
- Areas de limpieza.
- Mantenimiento.
- Servicios de comida.
- Areas de manufactura.
- Mecánica.
- Bodegas.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 500 Piezas





Desechables



Frog Wear®

NW-SL63

Manga microporosa Premium. 54% Polipropileno microporoso y 46% Polietileno. Color blanco con costura y elástico en las terminaciones. 65 GR/M2

Características

- Protege de spray ligero, aerosol líquido, salpicaduras a baja presión en bajo volumen y agentes infecciosos.
- Brindan protección contra suciedad, grasa, mugre.
- Propiedades disipativas.
- 16 pulgadas de longitud.
- Unitalla.

Recomendaciones de uso

- Cuartos limpios.
- Areas de limpieza.
- Mantenimiento.
- Servicios de comida.
- Areas de manufactura.
- Mecánica.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 300 Piezas

Safe Fit®

SF-SMS650COV

Fabricado de tela no tejida microporosa SMS (polipropileno) color blanco de 65 gr. Con capucha y zipper. Cuenta con un refuerzo entre piernas y elástico en capucha, tobillos, cintura y puños.

Características

- Holgado y ligero.
- Resistente al polvo, líquidos, sprays y agentes infecciosos.
- Brinda protección contra suciedad, grasa y mugre.
- Resistente a químicos.
- No estéril.

Recomendaciones de uso

- Uso industrial y agroindustrial.
- Ideal para áreas de baja peligrosidad.
- Áreas de pintura y resinas.
- Laboratorios.
- Cuartos limpios.
- Limpieza y mantenimiento.

Tallas: G-3EG
Embalaje: 25 Piezas





Guantes de piel



Global glove 50MTC

Hecho de piel grado premium y carnaza. Refuerzos de carnaza en la palma y entre el dedo índice y pulgar. Con costuras de Kevlar®. Tiene un forro de algodón tipo “fleece” y puño de seguridad de 4” pulgadas de largo.

Características

- Palma reforzada.
- Forro insulado para mayor protección y confort.
- El diseño del pulgar es ergonómico y proporciona destreza.
- El puño de seguridad facilita la colocación y extracción del guante.

Recomendaciones de uso

- Construcción.
- Fábricas de acero y metal.
- Soldadura MIG/TIG.
- Industria y manejo de madera.
- Aplicaciones con calor.

Tallas: 7-11
Embalaje: 72 Pares



Global glove 1200

Fabricado con piel de vaca de alta calidad de 16” de largo, resistente al calor. Costuras de hilo de aramida. Pulgar y palma reforzados con carnaza. Forro de algodón.

Características

- Diseño ergonómico para facilitar el movimiento y la flexibilidad.
- Las costuras de aramida están reforzadas para mayor durabilidad y resistencia al calor.
- Protección segura contra quemaduras, chispazo y flamas.
- Durabilidad y resistencia.

Recomendaciones de uso

- Soldadura, corte y otros trabajos con metales.
- Aplicaciones con alta temperatura.
- Construcción.
- Fabricación de acero.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 36 Pares



Global glove 1200KB

Fabricado con piel de hombro vacuno de alta calidad de 13” de largo. Costuras de hilo de aramida. Cuenta con un refuerzo en la palma. Forro de algodón.

Características

- Cosido con fibra de aramida para mayor durabilidad y resistencia al calor.
- Refuerzo en todas las costuras vulnerables para mayor desgaste y protección.
- Pulgar de ala para mayor comodidad, flexibilidad y menor estrés en las manos.

Recomendaciones de uso

- Soldadura.
- Aplicaciones con alta temperatura.
- Fabricación.
- Construcción con Acero.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 36 Pares





Guantes de piel



Global glove 1200KB-16

Fabricado con piel de hombro vacuno de alta calidad de 16" de largo. Costuras de hilo de aramida. Cuenta con un refuerzo en la palma. Forro de algodón.

Características

- Cosido con fibra de aramida para mayor durabilidad y resistencia al calor.
- Refuerzo en todas las costuras vulnerables para mayor desgaste y protección.
- Pulgar de ala para mayor comodidad, flexibilidad y menor estrés en las manos.

Recomendaciones de uso

- Soldadura.
- Aplicaciones con alta temperatura.
- Fabricación.
- Construcción con Acero.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 36 Pares



Big Ole®g2 2000DP

Guantes de cuero con palma tienen un patrón de corte gunn y cuentan con cuero vacuno de primera calidad de 1,9 mm.

Características

- Protege las manos de la abrasión.
- El doble curtido combinado con doble palma, pulgar e índice aumenta significativamente la durabilidad.
- Cosido con fibra de aramida para mayor durabilidad y resistencia al corte y al calor.

Recomendaciones de uso

- Fábricas de acero
- Construcción
- Agricultura
- Manejo de materiales industriales
- Demolición.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 72 Pares



Global glove 2300DP

Guante de piel de carnaza y lona de algodón. Diseño de corte tipo Gunn y pulgar de ala. Banda de carnaza en los nudillos. Refuerzo de carnaza color verde en la palma y entre los dedos índice y pulgar. Cuenta con puño de seguridad.


Características

- Doble palma para alargar la vida del guante.
- Corte Gunn.
- Pulgar en forma de ala para mayor comodidad, flexibilidad y menor tensión en las manos.
- El puño de seguridad permite quitárselo rápidamente.

Recomendaciones de uso

- Fábricas de acero
- Construcción
- Agricultura
- Manejo de materiales industriales
- Demolición.

Tallas: 7-9-10
Embalaje: 72 Pares





Global glove 3200

Cuero premium de vaca estilo conductor, cosido con hilo de Kevlar® de DuPont®. Pulgar cosido de acuerdo al pulgar natural de la mano. Patrón de corte Gunn y un puño de seguridad abierto.

Características

- Piel grado premium para mayor resistencia a la abrasión.
- Cosido con aramida para mayor duración.
- Ergonómicos

Recomendaciones de uso

- Construcción.
- Agricultura.
- Usos generales.
- Conductores de camion.
- Operación de montacargas.
- Agricultura.
- Manufactura.

Tallas: 7-11

Embalaje: 72 Pares



Global glove 3200B

Hecho de cuero de vaca de grano beige y tiene un patrón de corte recto. Pulgar en forma de cruz.

Características

- Cuero de grano de vaca.
- El pulgar ergonómico en forma de piedra angular mejora la durabilidad, la comodidad y la destreza al tiempo que reduce la fatiga de la mano.
- El puño abierto permite ponérselo y quitárselo fácilmente.

Recomendaciones de uso

- Carpintería.
- Construcción.
- Conduciendo.
- Operación del equipo.
- Agricultura.
- Propósito general.
- Operación de montacargas.

Tallas: 7-10

Embalaje: 72 Pares



Global glove 3200G

Guantes de cuero de cabra de grano superior. Cuentan con un pulgar en forma de cuña y puños abiertos.

Características

- La piel de cabra ofrece la mejor destreza de todos los cueros.
- El pulgar ergonómico en forma de piedra angular mejora la durabilidad, la comodidad y la destreza al tiempo que reduce la fatiga de la mano.
- El puño abierto permite ponérselo y quitárselo fácilmente.

Recomendaciones de uso

- Construcción.
- Conduciendo.
- Agricultura.
- Industrial.
- Usos general.
- Montar a caballo.
- Carpintería.
- Operación de montacargas.

Tallas: 7-9-10

Embalaje: 72 Pares



Guantes de piel



Global glove CR3200

Forro interno de Aralene® (fibra de aramida mejorada). Cuero de vaca de grano beige de alta calidad presenta un patrón de corte recto. Con un pulgar en forma de piedra angular para un ajuste cómodo y un puño abierto.

Características

- Piel vacuno de grano de primera calidad.
- Cosido con fibra de aramida para mayor durabilidad y resistencia al corte y al calor.
- El pulgar ergonómico en forma de piedra angular mejora la durabilidad, la comodidad y la destreza al tiempo que reduce la fatiga de la mano.

Recomendaciones de uso

- Industria automotriz.
- Acerías.
- Manufactura.
- Construcción y minería.

Tallas: 6-10
Embalaje: 72 Pares



Global glove CR3900

Guantes de cuero de cabra de grano blanco de calidad estándar para conductor. Patrón de corte Gunn y cuenta con un fino forro cosido de Aralene® (fibra de aramida mejorada) para una mayor durabilidad.


Características

- Ofrece gran destreza, resistencia al corte y resistencia al calor.
- El pulgar ergonómico mejora la durabilidad, la comodidad y la destreza al tiempo que reduce la fatiga de la mano.

Recomendaciones de uso

- Madera.
- Construcción y fabricación
- Albañilería.
- Manejo de materiales.

Tallas: 7-10
Embalaje: 72 Pares



Safe Fit® SF-L603

Guante japonés de uso general confeccionado en algodón de color gris oscuro calibre 8. Cuenta con una palma de carnaza cosida y pegada con hilo de algodón, y un puño tejido con ribete.

Características

- Resistente a la abrasión.
- Fresco y transpirable.
- Su diseño ergonómico permite un ajuste cómodo y seguro, proporcionando la protección necesaria sin sacrificar la destreza.
- La combinación de algodón y carnaza asegura durabilidad y resistencia al desgaste.

Recomendaciones de uso

- Construcción.
- Jardinería.
- Manipulación de materiales.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 100 Pares





Guantes de piel



Safe Fit®

SF-L603C

Guante japonés de uso general confeccionado en algodón color natural calibre 8. Cuenta con una palma de carnaza cosida y pegada con hilo de algodón, y un puño tejido con ribete.

Características

- Resistente a la abrasión.
- Fresco y transpirable.
- Su diseño ergonómico permite un ajuste cómodo y seguro, proporcionando la protección necesaria sin sacrificar la destreza.
- La combinación de algodón y carnaza asegura durabilidad y resistencia al desgaste.

Recomendaciones de uso

- Construcción.
- Jardinería.
- Manipulación de materiales.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 100 Pares



Safe Fit®

SF-L630

Guante Terry con carnaza. Fabricado con Kevlar y Terry tipo toalla y carnaza, cosido con hilo Kevlar de algodón.

Características

- Ideal para la manipulación intermitente de piezas calientes, moldes y controles hasta 400°C.
- Excelente nivel de protección térmica para trabajos donde exista riesgo térmico por contacto o convección.
- Forrados interiormente de Nomex de tacto suave proporcionando una barrera contra el calor.

Recomendaciones de uso

- Fabricación y manipulación de metales.
- Producción de vidrio.
- Industria del plástico.
- Panaderías.
- Protección ante riesgos térmicos.
- Mantenimiento en general.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 25 Pares



Safe Fit®

SF-L640

Guante de carnaza de primera de ganado vacuno, espesor de 1.4-1.6 mm. Puño de loneta afelpada de algodón 100% apresto. Largo de 7 cm. Forro de tela de algodón en la parte interna de la palma.

Características

- Puño largo de tela, doblez del mismo material.
- Costuras internas mínimas, que no lastiman espacios interdigitales y dedos, nudillos sin empalmes o refuerzos.
- Resisten abrasión y temperatura.

Recomendaciones de uso

- Soldadura.
- Usos generales.
- Maquinaria ligera.
- Construcción.
- Industria automotriz.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 75 Pares





Guantes de piel



Safe Fit®

SF-L641

Guante de carnaza de primera de ganado vacuno, espesor de 1.4-1.6 mm. Puño de loneta afelpada de algodón 100% apresto. Largo de 16 cm. Forro de tela de algodón en la parte interna de la palma.

Características

- Puño largo de tela, doblez del mismo material.
- Costuras internas mínimas, que no lastiman espacios interdigitales y dedos, nudillos sin empalmes o refuerzos.
- Resisten abrasión y temperatura.

Recomendaciones de uso

- Soldadura.
- Usos generales.
- Maquinaria ligera.
- Construcción.
- Industria automotriz.

Tallas: Unitalla

Embalaje: 75 Pares



Safe Fit®

SF-L900

Confeccionado con fibra de polietileno de alto rendimiento y filamento de acero de calibre 10. Presenta una palma de carnaza cosida y una banda de refuerzo entre el dedo índice y pulgar.

Características


- Garantiza no solo la protección del usuario, sino también su comodidad gracias a su diseño ergonómico.
- La palma de carnaza proporciona un agarre firme y seguro, mientras que la banda de refuerzo aumenta la durabilidad en las áreas más propensas al desgaste.

Recomendaciones de uso

- Metalurgia.
- Construcción.
- Manipulación de vidrio.

Tallas: 7-10

Embalaje: 72 Pares





Guantes de algodón



Global glove **4195NB2**

Revestimiento de nitrilo en un patrón de bloques rojos en ambos lados. Tienen una capa exterior de algodón 100 % de dos capas de color natural de calibre 10 de peso pesado. Ambidiestros.

Características

- Algodón de dos capas.
- Los bloques de nitrilo rojo en ambos lados mejoran el agarre en objetos resbaladizos y mejoran la protección contra el calor.
- Calificado para hasta 15 segundos de calor por contacto a 375 °F

Recomendaciones de uso

- Panaderías.
- Cafeterías.
- Depósito.
- Construcción.
- Servicio de comida.

Tallas: 7-9
Embalaje: 72 Pares



Global glove **L100**

Guante de inspección hecho de 100 % de algodón sin costuras. Blanqueados, son livianos y transpirables. Tejido reversible. Ambidiestros.

Características

- Tejido transpirable reversible.
- Sin costuras.
- Cómodo y ligero.
- Ambidiestro.

Recomendaciones de uso

- Areas de ensamble.
- Laboratorios clínicos.
- Manejo de piezas.
- Inspección.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 1200 Pares



Global glove **N900**

Hechos 100 % de nylon sin costuras de calibre 15. No tienen revestimiento y son ambidiestros.

Características

- Tejido reversible transpirable.
- Sin costura.
- Cómodo y ligero.
- Reversible/ambidiestro.
- El puño de punto ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.

Recomendaciones de uso

- Inspección.
- Envío.
- Fabricación de automóviles.
- Manipulación de piezas pequeñas.
- Recepción.

Tallas: 6-11
Embalaje: 300 Pares





Guantes de algodón



Global glove **S55**

Tejido de hilo de algodón y poliéster de calibre 7. Diseño ambidiestro y sin revestimiento.

Características

- Fibra exterior de algodón/poliéster.
- Ambidiestro.
- Permite utilizarlos como revestimiento para bajas temperaturas en cualquier tipo de guante.

Recomendaciones de uso

- Usos generales.
- Ensamblado.
- Almacenamiento.
- Embalaje.
- Manipulación de materiales.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 300 Pares



Global glove **S55D1**

Guantes de algodón / poliéster de color natural de peso estándar. Con puntos de PVC en un lado para un buen agarre.

Características

- Soporte de algodón / poliéster
- PVC punteado para un mejor agarre
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación del tamaño
- La muñequa tejida ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.

Recomendaciones de uso

- Uso general.
- Transporte.
- Embalaje.
- Manipulación de materiales.
- Montaje / Fabricación.
- Almacenaje.

Tallas: Hombres y Mujeres
Embalaje: 300 Pares



Global glove **S55D2**

Guantes de algodón / poliéster de color natural de peso estándar. Con puntos de PVC en ambos lados para un buen agarre.

Características

- Soporte de algodón / poliéster
- PVC punteado para un mejor agarre
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación del tamaño
- La muñequa tejida ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.

Recomendaciones de uso

- Uso general.
- Transporte.
- Embalaje.
- Manipulación de materiales.
- Montaje / Fabricación.
- Almacenaje.

Tallas: Hombres y Mujeres
Embalaje: 300 Pares





Guantes de algodón



Global glove **S55G**

Guante tipo japonés de uso general. Tejido de algodón/ poliéster color gris. Peso 550 gr por docena, calibre 7.

Características

- Puño tejido para un ajuste seguro y cómodo que evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- Color en la orilla del guante para identificar su talla.
- Fresco y transpirable.

Recomendaciones de uso

- Uso general.
- Embalaje.
- Manipulación de materiales.
- Almacenaje.
- Construcción.
- Ferretería.

Tallas: Hombres y Mujeres
Embalaje: 300 Pares



Global glove **S72G**

Guante tipo japonés de uso general. Tejido de algodón/ poliéster color gris. Peso 720 gr por docena, calibre 7.

Características

- Puño tejido para un ajuste seguro y cómodo que evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- Color en la orilla del guante para identificar su talla.
- Fresco y transpirable.

Recomendaciones de uso

- Uso general.
- Embalaje.
- Manipulación de materiales.
- Almacenaje.
- Construcción.
- Ferretería.

Tallas: Hombres y Mujeres
Embalaje: 300 Pares



Global glove **S98G**

Guante tipo japonés de uso general. Tejido de algodón/ poliéster color gris. Peso 980 gr por docena, calibre 7.

Características

- Puño tejido para un ajuste seguro y cómodo que evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- Color en la orilla del guante para identificar su talla.
- Fresco y transpirable.

Recomendaciones de uso

- Uso general.
- Embalaje.
- Manipulación de materiales.
- Almacenaje.
- Construcción.
- Ferretería.

Tallas: Hombres y Mujeres
Embalaje: 300 Pares





Safe Fit® S418

Manga de 18" de largo.
Hecha de fibra de polietileno, nylon, poliéster, fibra de vidrio y elastano.
Con ojal para dedo pulgar.
Ambidiestra.


Características

- Excelente protección al corte y resistencia a la abrasión.
- Máxima Comodidad.
- Excelente frescura comparada con otras fibras resistentes al corte.
- Proporciona un mayor rendimiento.
- 100% lavable y libre de pelusa.

Recomendaciones de uso

- Líneas de ensamble y áreas con riesgo de corte.
- Manipulación de lámina, vidrio y cerámica.
- Carpintería y manejo de madera.
- Construcción.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 200 Piezas



Safe Fit® S422V

Manga de 22" de largo.
Hecha de fibra de polietileno, nylon, poliéster, fibra de vidrio y elastano.
Con ojal para dedo pulgar.
Velcro en la parte superior.
Ambidiestra.


Características

- Excelente protección al corte y resistencia a la abrasión.
- Máxima Comodidad.
- Excelente frescura comparada con otras fibras resistentes al corte.
- Proporciona un mayor rendimiento.
- 100% lavable y libre de pelusa.

Recomendaciones de uso

- Líneas de ensamble y áreas con riesgo de corte.
- Manipulación de lámina, vidrio y cerámica.
- Carpintería y manejo de madera.
- Construcción.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 200 Piezas



Samurai glove® S6518T

Fibra de 18" de largo.
UHMWPE Tuffalene® sin costuras de calibre 15.
Cuentan con un material pegajoso en la parte superior que ayuda a evitar que las mangas se resbalen. Palma de nylon con una ranura para el pulgar.


Características

- Cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- La construcción elástica permite que estas mangas se usen fácilmente sobre otra ropa de trabajo.

Recomendaciones de uso

- Industria aeroespacial.
- Ensamblado.
- Trabajo de alfombras.
- Construcción
- Demolición
- Climatización

Tallas: M-G-EG
Embalaje: 48 Piezas





Samurai glove® S6818VT

Manga de 18" fibra Tuffalene® UHMWPE/rPET de calibre 18. Palma es elástica con una ranura para el pulgar para brindar una sensación más cómoda cuando se usan con guantes. Velcro ajustable en la parte superior del brazo.

Características

- Los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Fabricada con fibra de rPET (poliéster reciclado).

Recomendaciones de uso

- Aeroespacial.
- Ensamblado.
- Trabajo de alfombras.
- Construcción.
- Demolición.
- Climatización.

Tallas: ECH/CH- M/G-EG/2EG
Embalaje: 48 Piezas



PUG® SF-P100

Manga HDPE (polietileno de alta densidad) de 18" de largo. Con ojal para dedo pulgar. Ambidiestra.

Características

- Excelente protección al corte y resistencia a la abrasión.
- Máxima Comodidad.
- Excelente frescura comparada con otras fibras resistentes al corte.
- Proporciona un mayor rendimiento y reduce la fatiga por su diseño.
- 100% lavable y libre de pelusa.

Recomendaciones de uso

- Líneas de ensamble y áreas con riesgo de corte.
- Áreas de embotellado y envasado.
- Carpintería y manejo de madera.
- Construcción.
- Manejo de reciclados.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 200 Piezas



Safe Fit® SF-S100

Manga de fibra de vidrio y supraneema de 18" de largo. Con ojal para dedo pulgar. Ambidiestra. Con refuerzo de velcro en la parte superior.

Características

- Excelente protección al corte y resistencia a la abrasión para la muñeca y brazos.
- Máxima Comodidad.
- Excelente frescura comparada con otras fibras resistentes al corte.
- 100% lavable y libre de pelusa.

Recomendaciones de uso

- Líneas de ensamble y áreas con riesgo de corte.
- Áreas de embotellado y envasado.
- Carpintería y manejo de madera.
- Construcción.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 200 Piezas





Safe Fit® SF-T100 y T-200

100% Fibra TUFFKUT®.
18" y 20" de largo
respectivamente. Con ojal
para dedo pulgar.
Ambidiestra.

Características

- Alta resistencia al calor por contacto.
- No se degrada al contacto con la luz.
- Excelente protección al corte y resistencia a la abrasión.
- Máxima Comodidad.
- 100% lavable y libre de pelusa.

Recomendaciones de uso

- Áreas con riesgo de corte y calor.
- Áreas de embotellado y envasado.
- Áreas de soldadura y fundición.
- Carpintería y manejo de madera.
- Construcción.

Tallas: Unitalla (18" y 20")
Embalaje: 200 Piezas



Samurai glove® TAK18ADJSL

Mangas TuffKut® de calibre 10, resistentes y sin costuras 18 pulgadas de largo.

Características

- Los componentes cumplen con las normas de la FDA para el contacto con alimentos.
- Proporciona una resistencia al calor comparable a las fibras de aramida.
- Cierre de velcro ajustable.
- No se degrada con la luz solar.

Recomendaciones de uso

- Industria Automotriz.
- Manipulación y preparación de alimentos.
- Industria y manipulación de vidrio.
- Fabricación de metales.
- Inspección.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 48 Piezas



Samurai glove® TAK18SLT

Mangas TuffKut® de calibre 10, resistentes y sin costuras 18 pulgadas de largo.

Características

- Los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Material TuffKut® de peso pesado.
- Proporciona una resistencia al calor comparable a las fibras de aramida.
- Ranura para el pulgar.
- Blanqueable.
- No se degradará con la luz solar.

Recomendaciones de uso

- Fabricación de metales.
- Manipulación de vidrio.
- Inspección.
- Ensamblaje de automóviles.
- Procesamiento de alimentos.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 48 Piezas



Mangas resistentes a cortes



Samurai glove® TKHV14SL

Mangas TuffKut®
Amarillo/verde HIVIS,
calibre 10. 14 pulgadas de
largo.

Características

- Los materiales de los componentes cumplen con las normas de la FDA para el contacto con alimentos.
- El material TuffKut® ofrece protección contra cortes, protección contra el calor y alta visibilidad.
- No se degrada con la luz solar.

Recomendaciones de uso

- Industria Automotriz
- Manipulación y preparación de alimentos.
- Industria y manipulación de vidrio.
- Fabricación de metales.
- Inspección.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 48 Piezas



Samurai glove® TKHV18SLT

Mangas TuffKut®
Amarillo/verde HIVIS.
18 pulgadas de largo.
Calibre 10.

Características

- Los materiales de los componentes cumplen con las normas de la FDA para el contacto con alimentos.
- El material TuffKut® ofrece protección contra cortes, protección contra el calor y alta visibilidad.
- No se degrada con la luz solar.
- Ojal en dedo pulgar.

Recomendaciones de uso

- Industria Automotriz.
- Manipulación y preparación de alimentos.
- Industria y manipulación de vidrio.
- Fabricación de metales.
- Inspección.

Tallas: Unitalla
Embalaje: 48 Piezas





Mascarillas y respiradores



SKYTEC™ 3030V

Filtro electrostático. Su Material filtrante está hecho de polipropileno fundido soplado y polietileno. Material de la cubierta interna de poliéster. Correa de polietileno.

Características

- Respirador ligero con forma de copa.
- Ajuste de la correa para la cabeza con cuatro puntos.
- Puente nasal preformado que elimina la necesidad de ajustes periódicos.
- Filtro electrostático
- Cumple con la norma EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR

Recomendaciones de uso

- Automotriz.
- Salud.
- Fabricación.
- Petróleo y gas.
- Acero y metales.
- Trabajos de metal
- Manejo de residuos peligrosos y tóxicos.

Embalaje: 100 Piezas



SKYTEC™ AC-N95

Respirador desechable de un solo uso. Material filtrante está hecho de polipropileno fundido soplado. Material de la cubierta interna de poliéster. Correa de caucho sintético.

Características

- Diseño en forma de copa sin válvula.
- Sello interior alrededor de la nariz para un ajuste eficaz.
- Puente nasal preformado para mayor comodidad.
- Mantiene su forma incluso en condiciones extremas.
- Correas elásticas dobles
- Certificación NIOSH - TC-84A-7631

Recomendaciones de uso

- Artesanías.
- Industria siderúrgica.
- Minería.
- Industria textil.

Embalaje: 240 Piezas



SKYTEC™ AF-N95

Mascarilla con resistencia a la respiración baja para uso con polvos no tóxicos. Material filtrante está hecho de polipropileno fundido soplado. Material de la cubierta interna de polipropileno.

Características

- Ideal para climas cálidos.
- Ajuste cómodo y seguro: correa de poliéster para la cabeza.
- Se adapta a la nariz del usuario.
- Fácil de guardar y entregar: se envuelve individualmente para mayor comodidad y máxima higiene.
- Certificación NIOSH - TC-84A-4313

Recomendaciones de uso

- Artesanía
- Siderurgia
- Minería
- Industria textil

Embalaje: 240 Piezas





SKYTEC™ AMF3CV

Respirador moldeado. Material filtrante está hecho de polipropileno fundido soplado. Material de la cubierta interna de poliéster. Correa de elástico textil.

Características

- Garantiza una resistencia respiratoria muy baja.
- Reduce la acumulación de calor y mejora la comodidad del usuario.
- Correa ajustable para un ajuste seguro y cómodo.
- Sin metal: ideal para aplicaciones en la industria alimentaria.
- Puente nasal preformado.
- Compatible con una amplia gama de lentes de seguridad.

Recomendaciones de uso

- Salud.
- Manufactura.
- Acero y metales.
- Petróleo y gas.
- Control de enfermedades e infecciones.
- Manejo de residuos peligrosos y tóxicos.

Embalaje: 100 Piezas



SKYTEC™ AMF-3V

Respirador moldeado. Material filtrante está hecho de polipropileno fundido soplado. Material de la cubierta interna de poliéster. Correa de elástico textil.

Características

- Garantiza una resistencia respiratoria muy baja.
- Reduce la acumulación de calor y mejora la comodidad del usuario.
- Correa ajustable para un ajuste seguro y cómodo.
- Sin metal: ideal para aplicaciones en la industria alimentaria.
- Puente nasal preformado.
- Compatible con una amplia gama de lentes de seguridad.

Recomendaciones de uso

- Salud.
- Manufactura.
- Acero y metales.
- Petróleo y gas.
- Control de enfermedades e infecciones.
- Manejo de residuos peligrosos y tóxicos.

Embalaje: 100 Piezas



SKYTEC™ S-3V

Respirador moldeado en forma de copa. Material filtrante está hecho de polipropileno fundido soplado. Material de la cubierta interna de poliéster. Correa de elástico textil.

Características

- Diseñado para resolver un problema común en la industria: protección respiratoria de alto rendimiento para rostros pequeños.
- Exclusivo sello facial completo en el interior.
- Puente nasal preformado que elimina la necesidad de ajustes regulares.
- Cumple con la norma EN 149:2001+A1:2009.
- FFP3 NR.

Recomendaciones de uso

- Educación e Investigación.
- Jardinería.
- Trabajos de Metal.
- Control de Enfermedades e Infecciones.
- Carpintería y Fabricación.

Embalaje: 100 Piezas



Lentes de seguridad



Torrent™ BH111

Lente claro de seguridad de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10.

Características

- Todos los lentes Bullhead Safety Eyewear son hechos de materiales 100% puros o no reciclados.
- Excede los estándares ANSI Z87.1-201
- Lentes con tratamiento de capa dura anti-rayones.
- Filtra 99.9% de rayos de luz UVA/UVB/UVC.
- Lente cerrada elimina la distorsión.
- Ajuste ergonómico, alivia los puntos de presión.

Embalaje: 144 Piezas



Torrent™ BH111AF

Lente antiempañado de seguridad de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10.

Características

- Todos los lentes Bullhead Safety Eyewear son hechos de materiales 100% puros o no reciclados.
- Excede los estándares ANSI Z87.1-201
- Lentes con tratamiento de capa dura anti-rayones.
- Filtra 99.9% de rayos de luz UVA/UVB/UVC.
- Lente cerrada elimina la distorsión.
- Ajuste ergonómico, alivia los puntos de presión.

Embalaje: 144 Piezas



Torrent™ BH125

Lente azul de seguridad de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10.

Características

- Todos los lentes Bullhead Safety Eyewear son hechos de materiales 100% puros o no reciclados.
- Excede los estándares ANSI Z87.1-201
- Lentes con tratamiento de capa dura anti-rayones.
- Filtra 99.9% de rayos de luz UVA/UVB/UVC.
- Lente cerrada elimina la distorsión.
- Ajuste ergonómico, alivia los puntos de presión.

Embalaje: 144 Piezas





Lentes de seguridad



Torrent™ BH133

Lente oscuro de seguridad de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10.

Características

- Todos los lentes Bullhead Safety Eyewear son hechos de materiales 100% puros o no reciclados.
- Excede los estándares ANSI Z87.1-201
- Lentes con tratamiento de capa dura anti-rayones.
- Filtra 99.9% de rayos de luz UVA/UVB/UVC.
- Lente cerrada elimina la distorsión.
- Ajuste ergonómico, alivia los puntos de presión.

Embalaje: 144 Piezas

Torrent™ BH133AF

Lente oscuro antiempañ de seguridad de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10.

Características

- Todos los lentes Bullhead Safety Eyewear son hechos de materiales 100% puros o no reciclados.
- Excede los estándares ANSI Z87.1-201
- Lentes con tratamiento de capa dura anti-rayones.
- Filtra 99.9% de rayos de luz UVA/UVB/UVC.
- Lente cerrada elimina la distorsión.
- Ajuste ergonómico, alivia los puntos de presión.

Embalaje: 144 Piezas

Torrent™ BH136

Lente claro de seguridad de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10.

Características

- Todos los lentes Bullhead Safety Eyewear son hechos de materiales 100% puros o no reciclados.
- Excede los estándares ANSI Z87.1-201
- Lentes con tratamiento de capa dura anti-rayones.
- Filtra 99.9% de rayos de luz UVA/UVB/UVC.
- Lente cerrada elimina la distorsión.
- Ajuste ergonómico, alivia los puntos de presión.

Embalaje: 144 Piezas





Lentes de seguridad



BG2 BH181AF

Lentes protectores contra salpicaduras de productos químicos con ventilación indirecta sobre el vidrio que cuentan con una lente transparente, marco de PVC transparente, cuatro ventilaciones indirectas, clasificación D3 y una correa elástica para la cabeza.

Características

- Todas las gafas Bullhead Safety® están fabricadas con materiales 100 % vírgenes. Este modelo cuenta con lentes y marcos fabricados con policarbonato de la más alta calidad.
- AF - Lente antiempañamiento: el tratamiento antiempañamiento hidrofóbico de la lente de la marca FSI reduce en gran medida la niebla en entornos cálidos, húmedos y de temperatura variable.
- Estilo de ventilación indirecta (4)

Embalaje: 144 Piezas



BG3 BH191AF

Lentes protectores contra salpicaduras de productos químicos con visión amplia y ventilación indirecta que cuentan con una lente antiempañamiento transparente, marco de PVC azul cristal, ventilaciones indirectas ranuradas en la parte superior e inferior y una correa elástica para la cabeza.

Características

- Todas las gafas Bullhead Safety® están fabricadas con materiales 100 % vírgenes. Este modelo cuenta con lentes y marcos fabricados con policarbonato de la más alta calidad.
- AF - Lente antiempañamiento: el tratamiento antiempañamiento hidrofóbico de la lente de la marca FSI reduce en gran medida la niebla en entornos cálidos, húmedos y de temperatura variable.

Embalaje: 144 Piezas



OTG Over-the-Glass BH233

Las lentes de seguridad Bullhead se adaptan a lentes graduados. Cuentan con ventanas de visión periférica y lentes con curvatura base 2. Perfectas para quienes necesitan lentes de seguridad y ya usan lentes graduados.

Características

- Fabricación en policarbonato para una protección completa con certificación ANSI/ISEA.
- Ventanas de visión laterales periféricas.
- Compatible con lentes graduadas para mayor seguridad.
- Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-2020.

Embalaje: 144 Piezas



Lentes de seguridad



OTG Over-the-Glass BH291

Las lentes de seguridad Bullhead se adaptan a lentes graduados. Cuentan con ventanas de visión periférica y lentes con curvatura base 2. Perfectas para quienes necesitan lentes de seguridad y ya usan lentes graduados.

Características

- Fabricación en policarbonato para una protección completa con certificación ANSI/ISEA.
- Ventanas de visión laterales periféricas.
- Compatible con lentes graduadas para mayor seguridad.
- Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-2020.

Embalaje: 144 Piezas

Kaku® BH361

Lente de estilo clásico, el Kaku® cuenta con patillas telescópicas y protectores laterales encajonados para una máxima protección.

Características

- Patillas telescópicas para un ajuste y comodidad personalizados.
- Bajo estandar ANSI/ISEA Z87.1-2020.

Embalaje: 144 Piezas

Picuda® BH461

Los lentes de seguridad Picuda® presentan extremos de patilla telescópicos con piezas nasales de TPR para un máximo confort y un rendimiento superior. Están diseñadas con lentes dobles de curva base 9 para una protección vertical y horizontal óptima.

Características

- Patillas telescópicas para un ajuste y comodidad personalizados.
- Curva de base 9 para una cobertura lateral superior.
- Puente nasal de TPR suave y antideslizante.
- Bajo estandar ANSI/ISEA Z87.1-2020.

Embalaje: 144 Piezas





Lentes de seguridad



Picuda® BH466

Los lentes de seguridad Picuda® presentan extremos de patilla telescópicos con piezas nasales de TPR para un máximo confort y un rendimiento superior. Están diseñadas con lentes dobles de curva base 9 para una protección vertical y horizontal óptima.

Características

- Patillas telescópicas para un ajuste y comodidad personalizados.
- Curva de base 9 para una cobertura lateral superior.
- Puente nasal de TPR suave y antideslizante.
- Bajo estándar ANSI/ISEA Z87.1-2020.

Embalaje: 144 Piezas



Pavon® BH511

Lente claro de seguridad de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10. La goma en las patillas los hace ideales para cualquier trabajo. El estilo de envoltura ofrece máxima protección y agudeza de la visión periférica de 180 grados.

Características

- Todos los lentes Bullhead Safety Eyewear son hechos de materiales 100% puros o no reciclados.
- Excede los estándares ANSI Z87.1-201
- Lentes con tratamiento de capa dura anti-rayones.
- Filtra 99.9% de rayos de luz UVA/UVB/UVC.
- Lente cerrada elimina la distorsión.
- Ajuste ergonómico, alivia los puntos de presión.

Embalaje: 144 Piezas



Pavon® BH511AF

Lente de seguridad anti empañó de molde simple de una pieza. Estilo tradicional con curvatura base 10. La goma en las patillas los hace ideales para cualquier trabajo. El estilo de envoltura ofrece máxima protección y agudeza de la visión periférica de 180 grados.

Características

- Todos los lentes Bullhead Safety Eyewear son hechos de materiales 100% puros o no reciclados.
- Excede los estándares ANSI Z87.1-201
- Lentes con tratamiento de capa dura anti-rayones.
- Filtra 99.9% de rayos de luz UVA/UVB/UVC.
- Lente cerrada elimina la distorsión.
- Ajuste ergonómico, alivia los puntos de presión.

Embalaje: 144 Piezas





Lentes de seguridad



Pavon® BH516

Su diseño clásico, con lente monoformada de curvatura base 10 y patillas de goma, hace que los lentes Pavon® sean ideales para cualquier trabajo. Su diseño envolvente ofrece máxima protección y una visión periférica completa de 180 grados.

Características

- Diseño ligero.
- Puente nasal integrado.
- Lente de una sola pieza con curvatura base 10.
- Patillas de TPR suaves y antideslizantes.
- Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-2020.

Embalaje: 144 Piezas



Tetra™ BH861AF

Lente claro anti-empañó envolvente de curvatura base 10. Cuentan con patillas telescópicas de TPR coinjectado, extremos de patilla con membrana de baja presión y un puente nasal flexible y ventilado.

Características

- Las patillas telescópicas proporcionan un ajuste personalizado.
- Patillas envueltas en TPR coinjectado para una experiencia antideslizante.
- Los extremos de las patillas con paletas de red de baja presión brindan mayor comodidad.
- Las patillas ventiladas aumentan el flujo de aire.
- Pieza nasal ventilada de TPR suave, flexible y antideslizante.
- Cumple con los estándares de alto impacto ANSI/ISEA Z87.1-2020

Embalaje: 144 Piezas



Tetra™ BH863AF

Lente oscuro anti-empañó envolvente de curvatura base 10. Cuentan con patillas telescópicas de TPR coinjectado, extremos de patilla con membrana de baja presión y un puente nasal flexible y ventilado.

Características

- Las patillas telescópicas proporcionan un ajuste personalizado.
- Patillas envueltas en TPR coinjectado para una experiencia antideslizante.
- Los extremos de las patillas con paletas de red de baja presión brindan mayor comodidad.
- Las patillas ventiladas aumentan el flujo de aire.
- Pieza nasal ventilada de TPR suave, flexible y antideslizante.
- Cumple con los estándares de alto impacto ANSI/ISEA Z87.1-2020

Embalaje: 144 Piezas





Lentes de seguridad



Tetra™ BH866AF

Lente ahumado anti-empañamiento envolvente de curvatura base 10. Cuentan con patillas telescópicas de TPR coinyectado, extremos de patilla con membrana de baja presión y un puente nasal flexible y ventilado.

Características

- Las patillas telescópicas proporcionan un ajuste personalizado.
- Patillas envueltas en TPR coinyectado para una experiencia antideslizante.
- Los extremos de las patillas con paletas de red de baja presión brindan mayor comodidad.
- Las patillas ventiladas aumentan el flujo de aire.
- Pieza nasal ventilada de TPR suave, flexible y antideslizante.
- Cumple con los estándares de alto impacto ANSI/ISEA Z87.1-2020

Embalaje: 144 Piezas



Spearfish® BH2251AF

Lente claro, cuentan con una montura flexible con patillas ventiladas, puente nasal y extremos de patillas de TPR. Diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de la cabeza, las Spearfish® maximizan su comodidad y facilidad de uso durante todo el día.

Características

- Todas las gafas Bullhead Safety® Eyewear están fabricadas con materiales 100 % vírgenes, con lentes y marcos contruidos con policarbonato de la más alta calidad.
- Diseño de medio marco flexible y liviano.
- Pieza nasal de TPR y extremos de las sienes.
- Esta versión viene con un cordón de retención.
- Cumple con los estándares de alto impacto ANSI/ISEA Z87.1

Embalaje: 144 Piezas



Spearfish® BH2251AFE

Lente económico que cuenta con un armazón flexible, patillas ventiladas, además de una pieza nasal y extremos de patillas de TPR. Estos lentes están diseñados para adaptarse a la curvatura natural de su cabeza, brindando comodidad y uso durante todo el día.

Características

- Todas las gafas Bullhead Safety® Eyewear están fabricadas con materiales 100 % vírgenes, con lentes y marcos contruidos con policarbonato de la más alta calidad.
- Diseño de medio marco flexible y liviano.
- Pieza nasal de TPR y extremos de las sienes.
- Esta versión no viene con un cordón de retención.
- Cumple con los estándares de alto impacto ANSI/ISEA Z87.1

Embalaje: 144 Piezas





Lentes de seguridad



Spearfish® BH2253AF

Lente oscuro, cuentan con una montura flexible con patillas ventiladas, puente nasal y extremos de patillas de TPR. Diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de la cabeza, las Spearfish® maximizan su comodidad y facilidad de uso durante todo el día.

Características

- Todas las gafas Bullhead Safety® Eyewear están fabricadas con materiales 100 % vírgenes, con lentes y marcos contruidos con policarbonato de la más alta calidad.
- Diseño de medio marco flexible y liviano.
- Pieza nasal de TPR y extremos de las sienes.
- Esta versión viene con un cordón de retención.
- Cumple con los estándares de alto impacto ANSI/ISEA Z87.1

Embalaje: 144 Piezas

Spearfish® BH2253AFE

Lente oscuro, cuentan con una montura flexible con patillas ventiladas, puente nasal y extremos de patillas de TPR. Diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de la cabeza, las Spearfish® maximizan su comodidad y facilidad de uso durante todo el día.

Características

- Todas las gafas Bullhead Safety® Eyewear están fabricadas con materiales 100 % vírgenes, con lentes y marcos contruidos con policarbonato de la más alta calidad.
- Diseño de medio marco flexible y liviano.
- Pieza nasal de TPR y extremos de las sienes.
- Esta versión no viene con un cordón de retención.
- Cumple con los estándares de alto impacto ANSI/ISEA Z87.1

Embalaje: 144 Piezas

Spearfish® BH2254AF

Lente amarillo, cuentan con una montura flexible con patillas ventiladas, puente nasal y extremos de patillas de TPR. Diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de la cabeza, las Spearfish® maximizan su comodidad y facilidad de uso durante todo el día.

Características

- Todas las gafas Bullhead Safety® Eyewear están fabricadas con materiales 100 % vírgenes, con lentes y marcos contruidos con policarbonato de la más alta calidad.
- Diseño de medio marco flexible y liviano.
- Pieza nasal de TPR y extremos de las sienes.
- Esta versión viene con un cordón de retención.
- Cumple con los estándares de alto impacto ANSI/ISEA Z87.1

Embalaje: 144 Piezas





Lentes de seguridad



Spearfish® BH2256

Lente oscuro, cuentan con una montura flexible con patillas ventiladas, puente nasal y extremos de patillas de TPR. Diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de la cabeza, las Spearfish® maximizan su comodidad y facilidad de uso durante todo el día.

Características

- Cada par incluye un cordón de sujeción.
- Diseño flexible y ligero de media montura.
- Lentes de doble curvatura base 8 para una claridad visual del 100 %.
- Puente nasal y terminales de patilla de TPR.
- Patillas ventiladas para mayor flujo de aire.
- Cumple con la norma ANSI/ISEA Z87.1-2020.

Embalaje: 144 Piezas

Discus™ BH2811

Lente claro envolvente de curva base 10. Cuenta con una pieza en la nariz ligera y flexible. Extremos de la sien cuentan con inserciones de TPR.

Características

- Todos los lentes Bullhead Safety Eyewear son hechos de materiales 100% puros o no reciclados.
- Excede los estándares ANSI Z87.1-201
- Lentes con tratamiento de capa dura anti-rayones.
- Filtra 99.9% de rayos de luz UVA/UVB/UVC.
- Lente cerrada elimina la distorsión.
- Ajuste ergonómico, alivia los puntos de presión.

Embalaje: 144 Piezas

Discus™ BH2811AF

Lente claro antiempañamiento, envolvente de curva base 10. Cuenta con una pieza en la nariz ligera y flexible. Extremos de la sien cuentan con inserciones de TPR.

Características

- Todos los lentes Bullhead Safety Eyewear son hechos de materiales 100% puros o no reciclados.
- Excede los estándares ANSI Z87.1-201
- Lentes con tratamiento de capa dura anti-rayones.
- Filtra 99.9% de rayos de luz UVA/UVB/UVC.
- Lente cerrada elimina la distorsión.
- Ajuste ergonómico, alivia los puntos de presión.

Embalaje: 144 Piezas





Lentes de seguridad



Discus™ BH2833

Lente oscuro. envolvente de curva base 10. Cuenta con una pieza en la nariz ligera y flexible. Extremos de la sien cuentan con inserciones de TPR.

Características

- Todos los lentes Bullhead Safety Eyewear son hechos de materiales 100% puros o no reciclados.
- Excede los estándares ANSI Z87.1-201
- Lentes con tratamiento de capa dura anti-rayones.
- Filtra 99.9% de rayos de luz UVA/UVB/UVC.
- Lente cerrada elimina la distorsión.
- Ajuste ergonómico, alivia los puntos de presión.

Embalaje: 144 Piezas

CG5 BH3061PFT

Lentes de seguridad convertibles con patillas y junta de espuma extraíble. El CG5 se puede usar como lente de seguridad, lente de seguridad con correa, lente con revestimiento de espuma o gafas elásticas con revestimiento de espuma. El BH3061PFT también cuenta con un lente PFT.

Características

- Todas las gafas Bullhead Safety® Eyewear están fabricadas con materiales 100 % vírgenes, con lentes y marcos construidos con policarbonato de la más alta calidad.
- Diseño de medio marco flexible y liviano.
- Pieza nasal de TPR y extremos de las sienes.
- Cumple con los estándares de alto impacto ANSI/ISEA Z87.1

Embalaje: 144 Piezas

OTG Over The Glass BH3131

Bullhead Safety Over-The-Glass-2 son una opción dieléctrica, liviana y económica, diseñada para adaptarse a Lentes con receta (RX). Perfectos para personas que necesitan lentes de seguridad y ya usan lentes recetados.

Características

- Construcción dieléctrica/no conductiva.
- Gafas ideales para visitantes, diseñadas para ser usadas por trabajadores y visitantes que normalmente utilizan lentes con receta al ingresar a áreas donde se requiere el uso de lentes de seguridad.
- Diseño liviano y sin marco.
- Se ajusta a gafas de hasta 149 mm de ancho y 50 mm de alto.
- Bajo estandar ANSI/ISEA Z87.1-2020.

Embalaje: 144 Piezas





Ropa de seguridad



FrogWear® HV GLO-003

Chaleco de seguridad de poliéster ligero y de color amarillo de alta visibilidad con un frente liso y una parte posterior de malla. con material reflectante 3M™ con ribetes naranjas.

Características

- Fabricado con malla y material de poliéster sólido para un ajuste cómodo.
- El material reflectante 3M™ mejora la visibilidad en condiciones de poca luz
- Bolsillos totales: cuatro (4) exteriores

Recomendaciones de uso

- Manejo de equipaje.
- Construcción.
- Contratistas.
- Conductores de reparto.
- Construcción de carreteras.
- Asistente de carrito de compras.
- Seguridad.
- Equipo de investigación.

Tallas: CH-2EG
Embalaje: 50 Piezas



FrogWear® HV GLO-004

Chaleco de seguridad de poliéster ligero y de color naranja con un frente liso y una parte posterior de malla. con material reflectante 3M™ con ribetes amarillos.

Características

- Fabricado con malla y material de poliéster sólido para un ajuste cómodo.
- El material reflectante 3M™ mejora la visibilidad en condiciones de poca luz
- Bolsillos totales: cuatro (4) exteriores

Recomendaciones de uso

- Manejo de equipaje.
- Construcción.
- Contratistas.
- Conductores de reparto.
- Construcción de carreteras.
- Asistente de carrito de compras.
- Seguridad.
- Equipo de investigación.

Tallas: CH-5EG
Embalaje: 50 Piezas



FrogWear® HV GLO-0035

Chaleco de seguridad fabricado con malla ligera de poliéster de alta visibilidad. Cuenta con solapas para micrófono en los hombros y material reflectante plateado con ribete naranja de alta visibilidad.

Características

- Ajuste cómodo y mayor transpirabilidad.
- El material reflectante 3M™ mejora la visibilidad en condiciones de poca luz.
- Bolsillos totales: seis.
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 107-2020
- Clase 2 Tipo R

Recomendaciones de uso

- Manejo de equipaje.
- Construcción.
- Conductores de reparto.
- Construcción de carreteras.
- Asistente de carrito de compras.
- Seguridad.
- Equipo de investigación.

Tallas: CH-2EG
Embalaje: 50 Piezas





Ropa de seguridad



FrogWear® HV GLO-0045

Chaleco de seguridad fabricado con malla ligera de poliéster naranja. Cuenta con solapas para micrófono en los hombros y material reflectante plateado con ribete amarillo de alta visibilidad.

Características

- Ajuste cómodo y mayor transpirabilidad.
- El material reflectante 3M™ mejora la visibilidad en condiciones de poca luz.
- Bolsillos totales: seis.
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 107-2020
- Clase 2 Tipo R

Recomendaciones de uso

- Manejo de equipaje.
- Construcción.
- Conductores de reparto.
- Construcción de carreteras.
- Asistente de carrito de compras.
- Seguridad.
- Equipo de investigación.

Tallas: CH-2EG
Embalaje: 50 Piezas



FrogWear® HV GLO-067

Chaleco de seguridad fabricado con malla ligera de poliéster de alta visibilidad en amarillo/verde. El ribete reflectante perimetral y el material reflectante 3M™ con ribete naranja de alta visibilidad en contraste ofrecen mayor visibilidad en condiciones de poca luz.

Características

- Fabricado con material de malla de poliéster para mayor transpirabilidad.
- El material reflectante 3M™ mejora la visibilidad en condiciones de poca luz
- Abertura de anillo en D en la espalda
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 107-2020
- Clase 2 Tipo R

Recomendaciones de uso

- Manejo de equipaje.
- Construcción.
- Contratistas.
- Conductores de reparto.
- Construcción de carreteras.

Tallas: CH-2EG
Embalaje: 50 Piezas



FrogWear® HV GLO-067B

Chaleco de seguridad fabricado con malla ligera de poliéster de malla azul. El ribete reflectante perimetral y el material reflectante 3M™ con ribete verde de alta visibilidad en contraste ofrecen mayor visibilidad en condiciones de poca luz.

Características

- Fabricado con material de malla de poliéster para mayor transpirabilidad.
- El material reflectante 3M™ mejora la visibilidad en condiciones de poca luz
- Abertura de anillo en D en la espalda

Recomendaciones de uso

- Manejo de equipaje.
- Construcción.
- Conductores de reparto.
- Construcción de carreteras.
- Asistente de carrito de compras.
- Seguridad.
- Equipo de investigación.

Tallas: CH-4EG
Embalaje: 25 Piezas





Ropa de seguridad



FrogWear® HV GLO-067K

Chaleco de seguridad fabricado con malla ligera de poliéster de malla negra. El ribete reflectante perimetral y el material reflectante 3M™ con ribete amarillo de alta visibilidad en contraste ofrecen mayor visibilidad en condiciones de poca luz.

Características

- Fabricado con material de malla de poliéster para mayor transpirabilidad.
- El material reflectante 3M™ mejora la visibilidad en condiciones de poca luz
- Abertura de anillo en D en la espalda

Recomendaciones de uso

- Manejo de equipaje.
- Construcción.
- Conductores de reparto.
- Construcción de carreteras.
- Asistente de carrito de compras.
- Seguridad.
- Equipo de investigación.

Tallas: CH-2EG
Embalaje: 25 Piezas



Bullhead Safety® Cooling GLO-CT2

Toalla refrescante azul mide 16 x 25,5 pulgadas. Está fabricada con material PVA ultra absorbente que disipa rápidamente la humedad caliente del cuerpo y se mantiene fresca hasta seis horas por activación.

Características

- Reutilizable y seguro, el embalaje está diseñado para un uso a largo plazo.
- Tratamiento antimicrobios para prevenir el moho y los olores no deseados.
- Disipa rápidamente la humedad caliente de tu cuerpo para que te sientas fresco, renovado y seguro.
- Se puede lavar a máquina con detergente suave.

Recomendaciones de uso

- Construcción.
- Mantenimiento.
- Manejo de materiales.
- Eventos deportivos.
- Actividades al aire libre.
- Haciendo ejercicio.

Embalaje: 50 Piezas



Bullhead Safety® Cooling GLO-CT33

Toalla refrescante de color amarillo/verde Hivis mide 4 x 40 pulgadas. Fabricada con material PVA ultra absorbente que disipa rápidamente la humedad caliente del cuerpo y se mantiene fresca hasta seis horas por activación.

Características

- Reutilizable y seguro, el embalaje está diseñado para un uso a largo plazo.
- Tratamiento antimicrobios para prevenir el moho y los olores no deseados.
- Disipa rápidamente la humedad caliente de tu cuerpo para que te sientas fresco, renovado y seguro.
- Se puede lavar a máquina con detergente suave

Recomendaciones de uso

- Construcción.
- Mantenimiento.
- Manejo de materiales.
- Eventos deportivos.
- Actividades al aire libre.
- Haciendo ejercicio.

Embalaje: 50 Piezas





Ropa de seguridad



Bullhead Safety® Cooling GLO-CT44

Toalla refrescante naranja mide 12 x 40 pulgadas. Está fabricada con material de microfibra suave que se siente significativamente más fresco que el aire ambiente y se mantiene fresco hasta cinco horas por activación.

Características

- Reutilizable y seguro, el embalaje está diseñado para un uso a largo plazo.
- Tratamiento antimicrobios para prevenir el moho y los olores no deseados.
- Disipa rápidamente la humedad caliente de tu cuerpo para que te sientas fresco, renovado y seguro.
- Se puede lavar a máquina con detergente suave.

Recomendaciones de uso

- Construcción.
- Mantenimiento.
- Manejo de materiales.
- Eventos deportivos.
- Actividades al aire libre.
- Haciendo ejercicio.

Embalaje: 50 Piezas

FrogWear® HV GLO-EB1

Chamarra bomber de invierno de alta visibilidad, Poliéster Oxford 300D recubierto de PU y sus costuras totalmente selladas. Interior acolchado proporciona una capa adicional de aislamiento. Con material reflectante plateado.

Características

- El material reflectante plateado mejora la visibilidad en condiciones de poca luz.
- La parte frontal inferior negra y los extremos de las mangas ocultan la suciedad para una apariencia limpia.
- Los puños y la parte inferior acanalados ayudan a mantener el frío afuera.
- Bolsillos totales: ocho.

Recomendaciones de uso

- Manejo de equipaje.
- Construcción.
- Contratistas.
- Conductores de reparto.

Tallas: CH-2EG
Embalaje: 10 Piezas

FrogWear® HV GLO-EB4

Chamarra bomber de invierno color naranja, Poliéster Oxford 300D recubierto de PU y sus costuras totalmente selladas. Interior acolchado proporciona una capa adicional de aislamiento. Con material reflectante plateado.

Características

- El material reflectante plateado mejora la visibilidad en condiciones de poca luz.
- La parte frontal inferior negra y los extremos de las mangas ocultan la suciedad para una apariencia limpia.
- Los puños y la parte inferior acanalados ayudan a mantener el frío afuera.
- Bolsillos totales: ocho.

Recomendaciones de uso

- Manejo de equipaje.
- Construcción.
- Contratistas.
- Conductores de reparto.

Tallas: CH-2EG
Embalaje: 10 Piezas





Ropa de seguridad



Bullhead Safety® **HH-H1-B**

Diseñado para aplicaciones en las que no se requieren cascos de seguridad con certificación ANSI/ISEA. El objetivo principal es brindar protección contra golpes menores y laceraciones en el cuero cabelludo.

Características

- Gorra azul marino. Antigolpes y gorra de béisbol dos en una.
- Cojín interior de espuma suave para un uso cómodo.
- La resistente carcasa interior ventilada de ABS es extraíble, por lo que la tapa exterior es completamente lavable.

Recomendaciones de uso

- Mantenimiento de aeronaves.
- Almacenamiento.
- Distribución.
- Manipuladores de equipaje.
- Maquinaria pesada.
- Montaje de maquinaria.
- Mecánica.
- Alimentos y bebidas.

Embalaje: 60 Piezas



Bullhead Safety® **HH-H1-K**

Diseñado para aplicaciones en las que no se requieren cascos de seguridad con certificación ANSI/ISEA. El objetivo principal es brindar protección contra golpes menores y laceraciones en el cuero cabelludo.

Características

- Gorra color negro. Antigolpes y gorra de béisbol dos en una.
- Cojín interior de espuma suave para un uso cómodo.
- La resistente carcasa interior ventilada de ABS es extraíble, por lo que la tapa exterior es completamente lavable.

Recomendaciones de uso

- Mantenimiento de aeronaves.
- Almacenamiento.
- Distribución.
- Manipuladores de equipaje.
- Maquinaria pesada.
- Montaje de maquinaria.
- Mecánica.
- Alimentos y bebidas.

Embalaje: 60 Piezas



Calzado de seguridad



Safe Fit®

SF-1MTS

Polímero (Aleación, acrílico, estireno, uradieno, policarbonato).

Probado para superar los estándares de resistencia al impacto.

Diseñado para proteger la parte superior del pie contra lesiones del metatarso desviando el impacto de la caída de objetos y separando la carga del impacto.

Adecuado para todos los zapatos y botas de seguridad.

Con orificios para sujetar con las cintas del calzado de seguridad sin punta de acero.

Resistencia a impacto, solventes, altas y bajas temperaturas.

Dieléctrico y ergonómico. Fácil de montar.

Tallas: Unitalla

Embalaje: 100 Piezas



Safe Fit®

SF-350

Corte borcogui, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero. Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Tallas: 22-31



Safe Fit®

SF-B2010

Corte borcogui, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero. Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Tallas: 25-31



Calzado de seguridad



Safe Fit® SF-H1

Corte piel de ganado vacuno calibre 1.8/2.2 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión.

Gran durabilidad.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple

NOM-113-STPS-2009.

Plantilla de EVA con cubierta textil. Es ligera y flexible.

Base del zapato es una planta de textil strobil, ligera y flexible al mismo tiempo, resistente a la tensión y al desgaste, tiene alta permeabilidad.

Tallas: 22-31



Safe Fit® SF-K63

Corte borcogui, piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort

compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero. Plantilla de poliuretano de alta densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Tallas: 22-31



Safe Fit® SF-N21

Piel de ganado vacuno calibre 1.8 / 2.0 mm +/- 1mm, con cualidades de absorción y desabsorción de agua, resistente al desgarre y excelentes propiedades a la abrasión, gran durabilidad.

Soporte de talón termoplástico conformado, proporciona talón rígido, sin perder el confort compuesto por no-tejido impregnado de resinas.

Casco polimérico de alto impacto, resistente a la oxidación, al impacto y compresión, cumple NOM-113-STPS-2009, además de ser 50 % más ligero que el casco de acero. Plantilla de poliuretano de baja densidad, antibacterial, removible, confortable y ergonómica.

Tallas: 22-31





656 6119107



marketing@safe-fit.com



www.safe-fit.com

